



	КОНТРОЛЕР ЗА ДОСТЪП ASC3202B DAHUA	БЕЗКОНТАКТНА КАРТА RFID ATLO-307*P50 13.56 MHz S50
		
	12712.28 CZK 15254.74 CZK	552.84 CZK 663.41 CZK
Брой обслужвани преходи	2	...
Съвместна работа	Сътрудничество със системи за контрол на достъпа	...
В опаковка	...	50 бр. Цена за пакет
Брой поддържани четци	<ul style="list-style-type: none"> • 2 бр. RS-485, • 2 бр. Wiegand 	...
Стандарт	...	13.56 MHz S50
Съвместна работа с акумулатора	—	...
Съвместимост	...	ISO/IEC 14443A
Алармени Входи / Изходи	2 / 2	...
Възможност за програмиране на серийния номер (ID)	...	—
Възможност за запис във вътрешна памет	...	1 kB
Печатен серийен номер	...	—
Комуникация	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45) 	...
Мрежови протоколи	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...
Режим на работа	<ul style="list-style-type: none"> • Главен режим на управление • Подчинен режим на управление 	...

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Поддръжка на 2 врати (2x сензор за врата, 2x бутон за излизане, 2x алармена линия, 2x ключалка) • 1000 индексирани потребители • Поддържане на до 3000 пръстови отпечатъка • Памет 5000 карти RFID • Поддържа съхранение на до 300 000 записа • 128 времеви графици • Режими на идентификация : RFID карта, отдалечен достъп, PIN, Пръстов отпечатък - Всяка комбинация от горепосочените • Антисаботажни защиты • Автоматично изпращане на алармени съобщения към системата SmartPSS или след въвеждане на код, карта или пръстов отпечатък, дефинирано като отваряне на вратата по принуда • Брояч на времето за отваряне на вратата с възможност за изпращане на алармен сигнал след надвишаване на зададената стойност • Звуков сигнал - Buzzer • Бял списък, Черен списък • Вграден web server • Актуализация на софтуер чрез мрежата • Мониторинг и конфигуриране чрез мрежата - апликация SmartPSS Lite • Изход на захранването 12 V DC / 1 A - подаване на захранване към ключалката • Поддръжка на конфигурация на хардуерни I/O портове и експортиране на диаграми на конфигурацията • Съвместимост с ONVIF 	Обхват : ~ 10 cm ,
------------------------	--	--------------------



Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at) 	...
Консумация на мощност	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (работа) • max. 14.4 W @ PoE (работа) 	...
Корпус	Пластмаса (PC + ABS)	...
Цвят	Бял	...
Клас на механична устойчивост	IK06	...
Работна температура	-10 °C ... 55 °C	...
Допустима относителна влажност на околната среда	5 % ... 95 % (без конденз)	...
Тегло	0.72 kg	0.005 kg
Размери	186 x 186 x 58 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Производител / Марка	DAHUA	ATLO
Гаранция	3 години	2 години