



	ROUTER RG-EW1200 Wi-Fi 5. 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps REYEE	IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS TC-H3169M SPEC:63X/LW/P/A/AR PANORAMISK - 3.7 Mpx 5.7 ... 359 mm TIANDY
		
	30.19 GBP 30.19 GBP	11644.58 GBP 11644.58 GBP
Standard	...	IP
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz	...
Antennetype	4 x rundstråleantenne - Integreret : • 5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU- MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU- MIMO	...
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Transmissionshastighed	300 Mbps + 867 Mbps	...
LAN porte	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink	...
Opløsning	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, • Panoramakamera : 5520 x 2400 - 13 Mpx 4096 x 1800 - 7.3 Mpx 3840 x 1680 - 6.5 Mpx 2784 x 1200 - 3.3 Mpx
LED indikatorer	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN	...
DDNS	✓	...
DHCP server	✓	...
Firmware opdatering	✓	...
Sikkerhedsforanstaltninger	WPA/WPA2 DoS Angreb beskyttelse	...
Sensor	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 1/1.8 " Progressive Scan CMOS, • Panoramakamera : 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS

Interface styring	WWW browser, Konfiguration ved hjælp af Reyee Router programmet	...
Matrix størrelse	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 3.7 Mpx • Panoramakamera : 13 Mpx
Transmitterens styrke	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...
Objektiv	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 5.7 ... 359 mm • Panoramakamera : 4 x 2.8 mm
Synsvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 60 ° ... 1.5 °, • Panoramakamera : 180 ° - Et panoramabillede
Optisk zoom	...	x 63
Digital zoom	...	x 16
Rækkevidde af IR reflektor	...	300 m
Lasermarkørens rækkevidde	...	500 m
Rotationshastighed af preset	...	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (horisontal) • 180 °/s (vertikal)
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Support til Reyee Mesh teknologi, • MU-MIMO - en multi-antenne transmission funktion, der gør det muligt at øge båndbredden og pålideligheden af forbindelsen med netværkets klient • Statisk/dynamisk routing • Indbygget 3 port switch • Access Point • QoS • Fjernadministration • DMZ • UPnP • Portvideresendelse • forældrekontrol • Guest Network - et separat og sikkert netværk for gæster • DHCP klientliste • SSID skjul • IPv6 overholdelse 	...
Arbejdstemperatur	0 °C ... 45 °C	...
Rotationshastighed (manuel styring)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 200 °/s (horisontal) • 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikal)

Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)	...
Vandret drejeområde	...	360 ° - kontinuierlig
Lodret drejeområde	...	-21 ° ... 90 °
RS-485 interface	...	—
Antal af indstillinger	...	500
Vandret scanning	...	✓
Ruteindstillinger	...	8
Billede komprimeringsmetode	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange	...	8 / 2
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio indgang, • Audio udgang, • Indbygget højttaler, • Tovejs audio support • Overholdelse af AAC - standarden
Data transmissionshastighed	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 fps @ 3.7 Mpx • Panoramakamera : 25 fps @ 13 Mpx
Interface	...	100/1000 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Indbygget
Maks. antal af online brugere	...	20
ONVIF	...	✓
Hukommelseskortslot	...	—
Mobiltelefon support	<p>Android: Gratis program Reyee Router</p> <p>iOS (iPhone): Gratis program Reyee Router</p>	<p>Port nr.: 3000 eller adgang til en sky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis program EasyLive Plus
Adgang fra PC	...	<p>Port nr.: 3000 eller adgang til en sky - PC: Gratis program Easy7 Smart Client Express</p>
Standard IP adresse	...	DHCP eller 192.168.1.2
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Mobile klient adgangsporte	...	3000, 3001

PC klient adgangsporte	...	3000, 3001
ONVIF port	...	80
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning (EW) - kombination af hvidt lysadvarsel med lydsignaler • True WDR- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensering • ICR - Mekanisk infrarøddlysfiler • Drift dag/nat • Automatisk hvid balance • Sharpness - skarpere billedskitserer • Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning • Privacy zones • Intelligent 3D positioneringssystem • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • Kameraet er udstyret med en indbygget radiator med termostat



Intelligent billedanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> > Panoramakamera : <ul style="list-style-type: none"> • overskridelse af linjen • dobbelt linjekrydsning • varmekort > Kamera PTZ : <ul style="list-style-type: none"> • overskridelse af linjen • forladte / manglende objekt • indbrud • påvisning af sløvning i et givet område • parkeringsdetektering • varmekort • indsamling af mennesker detektion • mennesketælling • afsløring af personer på vagt • løb • video sabotage • Audio afsløring • dobbelt linjekrydsning • afsløring ansigt • Intelligent genstandssporing
Strømforsyning	12 V DC / 0.6 A (strømadapter medfølger)	36 V DC (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	≤ 8.2 W	≤ 76 W
Hus	...	Speed Dome, Metal
Farve	...	Hvid + Sort
Arbejdstemperatur	...	-40 °C ... 70 °C
Tætningsklasse	...	IP66
Vægt	0.22 kg	15.6 kg
Dimensioner	182 x 120 x 32 mm	Ø 358 x 568 mm (uden beslag)
Producent / Mærke	RUIJIE / REYEE	TIANDY
Garanti	2 år	3 år