





	STOFKAP FAN-COVER-V1	CONTACTLOZE RFID KAART KT-STD-1 SATEL	CONTACTLOZE RFID-KAART MET MODIFICEERBAAR UID ATLO-115	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
				
	3.28 USD 3.97 USD	2.08 USD 2.52 USD	2.32 USD 2.81 USD	57.30 USD 69.33 USD
Uitvoeringsmateriaal	Metaal
Standaard	...	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz	...
Compatibiliteit	...	EM4100/4102	EM4100/4102	...
Programmeermogelijkheid van serienummer (ID)	...	—	✓	...
Mogelijkheid tot opslag in intern geheugen	...	—	330 bit	...
Standaard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Sensor	Progressive Scan CMOS
Opdruk serienummer	...	✓	—	...
Schermgrootte	5 Mpx
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Bereik : ~ 10 cm, • Geïntegreerd circuit T5577, • Mogelijkheid om extra informatie te onthouden en te wijzigen 	...
Resolutie	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 b/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 b/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 b/s • 960 x 576 @ PAL
Objectief	2.8 mm
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (gegevens van de producent) • 88 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp	25 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	Automatisch
Video-output	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, BNC-aansluiting
Audio	Ingebouwde microfoon - Audio-ondersteuning via een coaxkabel
OSD-schermmenu	✓

Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • ICR - Mechanisch infraroodfilter • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Automatische witbalans • Mirror - Gespiegeld beeld • Sharpness - Scherpere beeldranden
Voeding	12 V DC / 310 mA
Vermogensverbruik	≤ 3.7 W
Behuizing	Compact, Plastic
Kleur	Wit + Zwart
Dichtheidsklasse	IP67
Werktemperatuur	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.018 kg	0.006 kg	0.01 kg	0.17 kg
Afmetingen	119 x 119 x 2 mm	86 x 54 x 1 mm	86 x 54 x 2 mm	154 x 58 x 61 mm
Ondersteunde talen	Engels
Producent / Merk	...	SATEL	ATLO	Hikvision
SAP Code	300511757
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar