

	<a href="#">USMERJEVALNIK RG-EG105G-P-V2. 4 PoE REYEE</a>	<a href="#">SWITCH POE GTX-C1-10-8G2G 8-PORTNI</a>	<a href="#">REGISTRATOR IP NVR616DRH-64-XI 64 KANALI WizMind DAHUA</a>	<a href="#">REGISTRATOR IP APTI-N3212AI-16P-I3 32 KANALI 16 PoE</a>
				
	163.84 EUR 163.84 EUR	88.32 EUR 88.32 EUR	10968.01 EUR 10968.01 EUR	314.32 EUR 314.32 EUR
Standard	...	...	IP	TCP/IP
Omogočane ločljivosti	...	...	max. 32 Mpx	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...	...	...
Izhodi video	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kosov HDMI 4K</li> <li>• 1 kosov HDMI 8K</li> <li>• 1 kosov HDMI</li> <li>• 2 kosov VGA</li> </ul>	1 kosov HDMI 4K 1 kosov VGA
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x LAN &amp; PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 1 x LAN &amp; PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	...	...
Podpora audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 Kanali - Avdio s kamer,</li> <li>• Podpora dvosmernega audio</li> <li>• Detekcija zvoka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanali - Avdio s kamer,</li> <li>• Podpora dvosmernega audio</li> <li>• Skladnost s standardom AAC</li> </ul>
Vmesnik WAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	...	...	...
Vhodi audio	...	...	1 kosov CINCH	1 kosov CINCH
Izhodi audio	...	...	2 kosov CINCH	1 kosov CINCH
Indikatorji LED	Status, Link/Act	...	...	...
Upravljanje	...	---	...	...
DDNS	✓	...	...	...
Strežnik DHCP	✓	...	...	...
Metoda kompresije slike	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Port USB	---	...	...	...
Pretočnost (bitrate)	...	...	max. 1280 Mbps	320 Mbps
Aktualizacija firmware	✓	...	...	...
Diode LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...	...
Podpirani trdi diski	...	...	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	2 x 10 TB SATA
Napajanje PoE	Izhod napajanja - Porti LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (skupno)	...	...	...
Načini snemanja	...	...	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	...	...	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)	Arhiviranje posnetkov v formatu (.avi) na pomnilnik USB (pendrive)
Hitrost prenosa	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...	...
Iskanje in predvajanje posnetkov	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja</li> <li>• Napredno iskanje (do sekunde natančno)</li> <li>• Funkcija Smart Playback</li> <li>• Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 16 kamer</li> </ul>	Iskanje posnetkov na časovni liniji ali v seznamu datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev snemanja. Predvajanje slike iz maks. 16 kamer istočasno @ 1080p
Mrežni vmesnik	...	...	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem centralnega upravljanja Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracija z uporabo aplikacije Ruijie Reeye</li> <li>• Daljinsko upravljanje</li> <li>• Brskalnik WWW</li> </ul>	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Načini dela	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - naprava deluje kot normalni switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porti 1 ... 8 so med seboj izolirani in ločeno delujejo s portoma 9, 10</li> <li>• S - Extend - Zaseg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...	...
Mrežne funkcije	...	...	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server	Program stranke in brskalnik IE: v živo, predvajanje in shranjevanje posnetkov, konfiguracija parametrov rekorderja
Maksimalna izhodna moč	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE - Porti 2 ... 8</li> </ul>	...	...
Maksimalna skupna moč	...	120 W	...	...
Tabela naslovov MAC	...	2k	...	...
Mrežni protokoli	...	...	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	...	22.06	✓
Privzeti naslov IP	...	...	192.168.1.108	192.168.1.88
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / 12345
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omrežja VPN: IPsec VPN, Open VPN, LZTP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Statični / dinamični routing</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, LZTP</li> <li>• Podpora DHCP client/server</li> <li>• Sezname za kontrolo dostopa - filtriranje paketov na podlagi izvornih in ciljnih naslovov IP ACL</li> <li>• Kontrola prepustnosti</li> <li>• Izravnavna obremenitve pasovne širine</li> <li>• NAT</li> <li>• Vpogled v topologijo in stanje omrežja</li> <li>• Tipka RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtodetekcija MDI/MDI-X - avtomatsko odkriva način prenosa podatkov</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Podpora funkcij Auto-learning in Auto-aging za naslove MAC</li> <li>• Način PD Alive - monitoring portov, ki napajajo naprave PoE, in samodejni ponovni zagon s prekinitvijo napajanja ob detekciji neodzivne naprave</li> <li>• MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) : 50000 h</li> </ul>	...	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	...	37777	...
Dostop iz mobilnega telefona	Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">Ruijie Reveye</a> iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">Ruijie Reveye</a>	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo	Dostop prek oblaka (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">BitVision</a>, Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">iVMS320</a></li> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">BitVision</a>, iOS: Brezplačna aplikacija <a href="#">iVMS320</a></li> </ul>
Certifikati	...	CE, FCC Class B	...	...
Porti dostopa prek strani www	...	...	80, 37777	80, 5000, 554
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	...	37777	80, 5000, 554
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Vezava IP-MAC</li> <li>• filtriranje naslovov MAC</li> <li>• Podpora za dinamično preslikavo ARP in statično tabelo</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Preslikava portov</li> </ul>	Protinapetostne ± 4 kV	...	...
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>- Glavni tok</li> <li>•</li> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>- Pomožni tok</li> </ul>	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...	...	...
USB	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kosov USB 2.0</li> <li>• 2 kosov USB 3.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kosov USB 2.0</li> <li>• 1 kosov USB 3.0</li> </ul>
Zaporedni porti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kosov RS-485</li> <li>• 1 kosov RS-232</li> </ul>	—
Alarmni vhodi / izhodi	...	...	32 / 16	4 / 1
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome)</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P in drugi</li> </ul>	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja	...	...	✓	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
Inteligentna Analiza Slike	...	...	✓	✓
Največja skupna obremenitev switcha	...	...	...	200 W
Izbrane funkcije	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plošča z zaslonom LCD,</li> <li>• Inteligentna Analiza Slike : Analiza IVS - 10 pravil, sprememba scene, zaznavanje obraza,</li> <li>• SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo</li> <li>• Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil</li> <li>• Prepoznavanje obraza - podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza</li> <li>• Prepoznavna in analiza obraza v realnem času (maks. 16 fotografij na sekundo)</li> <li>• Podpora do 40 baz podatkov o obrazu, vključno s 300 000 fotografijami obrazov</li> <li>• podpora metapodatkov - samodejno fotografiranje in zbiranje informacij, ki omogočajo naknadno identifikacijo ljudi in vozil, ki so sprožili alarm (oblačilo, oblika telesa, obraz, značilnosti mehanskih in nemehanskih vozil)</li> <li>• Podpora AcuPick - tehnologija, ki koristi umetno inteligenco, tako front-end, kot tudi back-end, v preiskovanju ogromnih količin video podatkov za hitro in visoko natančno lociranje ciljev</li> <li>• EPTZ - napredni algoritmi za odkrivanje in sledenje ciljem, ki sprožijo alarme lahko hkrati povečajo in sledijo več osebam in/ali vozilom</li> </ul> <p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Seznamei odobrenih (legalnih) in neodobrenih registrskih oznak: do 20 000 zapisov</li> <li>• štetje ljudi / vozil</li> <li>• ocenjevanje velikosti zbrane množice</li> <li>• toplotna karta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podpora funkcije inteligentne analize slike, ki je na voljo v kamerah serije APTI-AI</li> <li>• Digitalni zoom D-ZOOM</li> </ul>
Podpora miške	...	...	✓	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	...	...	—	—
Switch PoE	...	...	—	Vgrajen 16-portni switch PoE : 15 W / Kanal - PoE (802.3af)
Napajanje	54 V DC / 1.15 A (Napajalnik v kompletu)	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz</li> <li>• Redundantno napajanje</li> </ul>	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Poraba moči	max. 60 W (pri polni obremenitvi)	...	max. 25 W (brez HDD)	≤ 15 W (brez HDD & PoE)
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Teža	0.43 kg	0.79 kg	13.91 kg	2.55 kg
Dimenzije	207 x 109 x 28 mm	210 x 150 x 35 mm	485 x 543 x 133 mm	380 x 323 x 51 mm
Podpirani jeziki	...	...	poljski, angleški	poljski, angleški, francoski, španski, nemški, portugalsčina, ruščina, ukrajinski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	RUIJIE / REYEE	...	DAHUA	APTI
Garancija	2 leta	2 leta	3 leta	2 leta