






| | SEITLICHES MONTAGEPANEL ZUM RACK SCHRANK ZMB-1-800 | PANEL MIT KABELÖFFNUNG A19-PK | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC: HFW1500CM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA | UNTERPUTZDOSE S-60GFW SIMET | FERNSEHER- ODER MONITOR-HALTERUNG BRATECK-LPA49-686 |
|---|---|---|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| | 40.26 AUD 47.91 AUD | 12.32 AUD 14.66 AUD | 147.01 AUD 174.94 AUD | 0.82 AUD 0.98 AUD | 127.31 AUD 151.50 AUD |
| Breite | 548 ... 570 mm | 19 " | ... | ... | ... |
| Höhe | 200 mm | 1 U | ... | ... | ... |
| Segmentzahl | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Standard | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | ... | ... |
| Sensor | ... | ... | Progressive Scan CMOS | ... | ... |
| Bestimmung | ... | RACK 19" | ... | ... | ... |
| Matrixgröße | ... | ... | 5 Mpx | ... | ... |
| Befestigungs-Standard | ... | ... | ... | ... | VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600 |
| Material | Aluminium - pulverlackiert | Stahl - pulverlackiert | ... | Kunststoff | ... |
| Ausgewählte Eigenschaften | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 389 x 30 mm (Kabelöffnung) • Kabelöffnung mit Bürsten, die den Staubschutz garantieren • 4-Punkt-Frontbefestigung an RACK-Profilen • Im Set 4 M6 Schrauben mit Körben • Korrosionsbeständigkeit | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Unterputz, seriell, tief • 4 Befestigungspunkte • 2 Montageschrauben - im Set | ... |
| TV-Größe in Zoll | ... | ... | ... | ... | 50 " ... 90 " |
| Tragfähigkeit | ... | ... | ... | ... | 75 kg |
| Abstand der Montageöffnungen | ... | ... | ... | 60 mm | ... |
| Distanz von der Montageoberfläche | ... | ... | ... | ... | 69 ... 635 mm |
| Senkrechte Neigung | ... | ... | ... | ... | -15 ° ... 5 ° |
| Waagerechte Drehung | ... | ... | ... | ... | -60 ° ... 60 ° |
| Rotation in der Bildelebene | ... | ... | ... | ... | ± 3 ° |
| Auflösung | ... | ... | 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps - Bildformat 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps | ... | ... |
| Objektiv | ... | ... | 3.6 mm | ... | ... |
| Sichtwinkel | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (Herstellerangaben) • 85 ° (unsere Testergebnisse) | ... | ... |
| Reichweite des IR-Beleuchters | ... | ... | 20 m | ... | ... |
| Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht | ... | ... | 20 m | ... | ... |
| Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft | ... | ... | Automatik | ... | ... |
| Video-Ausgang | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... |
| Audio | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon, • Audio-Bedienung via Koaxialkabel - nur HD-CVI | ... | ... |
| OSD-Bildschirmenü | ... | ... | ✓ | ... | ... |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Ausgewählte Funktionen | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Technologie Smart Dual Illumination - im Nachtmodus schaltet sich die IR- oder LED-Beleuchtung ein. Das weiße Licht schaltet sich nur dann automatisch ein, wenn ein Objekt im Überwachungsbereich erkannt wird, was die Bildqualität effektiv verbessert. • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Privatzenen - max. 8 • Mirror - Spiegelung des Bilds • Automatischer Weißabgleich • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen | ... | ... |
| Energieversorgung | ... | ... | 12 V DC / 260 mA | ... | ... |
| Stromverbrauch | ... | ... | ≤ 3.1 W | ... | ... |
| Gehäuse | ... | ... | Compact - Metall | ... | ... |
| Farbe | Schwarz | Schwarz (RAL 9005) | Weiß | Orange | Schwarz |
| Dichtheitsklasse | ... | ... | IP67 | IP20 | ... |
| Vandalismussicher | ... | ... | — | ... | ... |
| Arbeitstemperatur | ... | ... | -40 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Gewicht | 0.59 kg | 0.225 kg | 0.33 kg | 0.024 kg | 10.6 kg |
| Maße | ... | 483 x 44 x 15 mm | 167 x 70 x 70 mm | 84 x 65 x 80 mm | 885 x 630 x (69 ... 635) mm |
| Hersteller/Marke | ... | ... | DAHUA | SIMET | ... |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |