



	IP КАМЕРА DS-2CD2027G2-L(2.8MM)(C) ColorVu - 1080p Hikvision	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ ДУ-2.5-БК/750V
		
	6860.88 CZK 8233.06 CZK	10.70 CZK 12.84 CZK
Стандарт	TCP/IP	...
Матрица	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Размер на матрицата	2.1 Мрх	...
Отрязък от	...	100 m . Посочената цена е за 1m при закупуването на цяло руло
Вътрешно проводимо жило	...	2.5 mm ² - Тел Cu
Резолюция	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Номинално напрежение	...	450 / 750 V
Обектив	2.8 mm	...
Външна обвивка	...	Ø 3.3 mm - PVC
Цвят на обвивката	...	Черен
Ъгъл на виждане	• 107 ° (данни на производителя) • 102 ° (нашите тестове)	...
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	40 m	...
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)	...
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Алармени Входи / Изходи	—	...
Аудио	—	...
Скорост на трансмисията на главния поток	25 кадри/сек (fps) @ 1080p	...
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Мрежови протоколи	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Вграден	...
Макс. брой on-line потребители	6	...
ONVIF	18.12	...

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • Възможност за изключване на LED осветител • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • Anti-Flicker - Технология елиминираща уморителния за очите ефект на трептене на кадъра • BLC - компенсация на задната светлина (фонова) • HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) • WB - Баланс на бялото • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Mirror - Огледален образ • Конфигурируеми зони за секретност • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Детекция на движение • Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства • Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, промяна на сцена, откриване на влизане в зоната / излизане от зоната, разпознаване на лице 	...
Достъп от мобилен телефон	Порт: 8000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение Hik-Connect • iOS: Безплатно приложение Hik-Connect	...
IP адрес по подразбиране	192.168.1.64	...
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране	...
Портове за достъп чрез интернет	80	...
Портове за достъп чрез приложение на PC	Порт: 8000 или достъп чрез облака - апликация iVMS-4200	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	8000	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Основен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Спомагателен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	...
Консумация на мощност	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC 	...
Корпус	Compact, Метална	...
Цвят	Бял	...
Клас на защита	IP67	...
Вандалоустойчива	—	...
Работна температура	-30 °C ... 60 °C	...

Тегло	0.69 kg	...
Размери	215 x 79 x 79 mm	...
Поддържани езици	полски, английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, литовски, латвийски, немски, норвежки, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, украински, унгарски, вьетнамски, италиански	...
Производител / Марка	Hikvision	...
SAP Code	311315554	...
Гаранция	3 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00