



	<a href="#">INTERN PANEEL VTH5421HB-W Wi-Fi / IP DAHUA</a>	<a href="#">IP-CAMERA APTI-RF42MAP-37 Wi-Fi, PINHOLE - 4 Mpx 3.7 mm</a>
		
	1245.00 PLN 1506.45 PLN	318.40 PLN 385.26 PLN
Standaard	...	TCP/IP
Compatibiliteit	DAHUA	...
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte	...	4 Mpx
Schild	7 " groot aanraakscherm	...
Intern geheugen	—	...
Wi-Fi-interface	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Resolutie	1024 x 600	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectief	...	3.7 mm (pinhole)
Beeldhoek	...	• 70 ° (gegevens van de producent) • 90 ° (onze tests)
Verhouding signaal/ruis (S/N)	...	> 52 dB
Besturing	groot aanraakscherm	...
Lichtgevoeligheid	...	0.01 Lux @ F1.6 (AGC uitgeschakeld)
Alarmingangen	6 ( 1 - als deurbel )	...
Alarmuitgangen	1	...
Beeldcompressiemethode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	...	1 / -
Transmissiesnelheid main stream	...	25 b/s - 4 Mpx
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C	...
Netwerkinterface	...	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Audio	...	• Audio-ingang - Jack 3.5 mm-aansluiting • Audio-output - Jack 3.5 mm-aansluiting • Bidirectionele audio-ondersteuning
ONVIF	...	2.4

RS-485-interface	...	—
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 64GB (lokale opslag mogelijk)	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 512GB (lokale opslag mogelijk)
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 80 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">BitVision</a>
Standaard IP-adres	...	192.168.1.168
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / admin
Toegangspoorten voor www	...	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	80
WEB Server	...	Ingebouwd Ingebouwd
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	80
Max. aantal online gebruikers	...	10 10
ONVIF-poort	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoofdstroom rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hulpstroom

Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingebouwde microfoon,</li> <li>• Ingebouwde luidsprekers,</li> <li>• Tweerichtingscommunicatie,</li> <li>• Traploze regulering van monitorparameters: beeldhelderheid, sterkte van bel en gesprekken,</li> <li>• Mogelijkheid voor automatisch maken en opslaan van foto's bij niet reageren op de bel,</li> <li>• Mogelijkheid voor registratie van korte videoberichten wanneer na het indrukken van de bel geen antwoord volgt,</li> <li>• Samenwerking met IP Dahua-camera's ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Bereik : 50 m (open ruimte)</li> <li>• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)</li> <li>• HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting)</li> <li>• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>• Flicker Control - Technologie die het "knipperend beeld"-effect dat vermoeiend is voor de ogen, elimineert</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag</li> <li>• Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen</li> <li>• Bewegingsdetectie</li> <li>• Privacyzones</li> <li>• Configureerbaar: helderheid, contrast, verzadiging</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> <li>• Intelligente beeldanalyse : binnendringing</li> </ul>
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1 A</li> </ul>	12 V DC / 190 mA
Vermogensverbruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 6 W (werk)</li> <li>≤ 2 W (standby)</li> </ul>	≤ 2.3 W
Behuizing	...	Mini - Metaal
Kleur	Zwart	Zwart
Werktemperatuur	...	-20 °C ... 60 °C
Gewicht	0.36 kg	0.14 kg
Afmetingen	189 x 130 x 27 mm	37.5 x 37.5 x 30 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels	Pools, Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Turks, Italiaans
Producent / Merk	DAHUA	APTI
Garantie	3 jaar	2 jaar