




	ÚCHYT NA ZEĎ UML-38L40	IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTÁČIVÁ SD5A445GB-HNR - 3.7 Mpx 3.96... 177.75 mm DAHUA	DRŽÁK NA TELEVIZOR NEBO MONITOR BRATECK- KL22-22F
			
	74.46 SEK 74.46 SEK	24319.74 SEK 24319.74 SEK	100.16 SEK 100.16 SEK
Standard	...	TCP/IP	...
Materiál	Kov
Čidlo	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Průměr	Ø 38 mm
Velikost matrice	...	4 Mpx	...
Výška	110 mm
Montáž	4 x Hmoždinky
Standardní připevnění	VESA : 50, 75, 100, 200 x 100, 200
Vybrané vlastnosti	• Celé galvanizováno
Velikostní rozsah obrazovky	23 " ... 42 "
Nosnost	35 kg
Vzdálenost od montážního povrchu	405 mm	...	19.5 mm
Svislé naklonění	—
Vodorovné otáčení	—
Rotace v rovině obrazovky	—
Rozlišení	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Objektiv	...	3.96 ... 177.75 mm	...
Úhel záběru	...	• 66 ° ... 1.9 ° (údaje výrobce) • 59 ° ... 1.9 ° (naše testy)	...
Optický zoom	...	x 45	...
Digitální zoom	...	x 16	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	150 m	...
Video výstup	...	—	...
Přednastavená rychlost rotace	...	• 400 °/s (vertikála) • 300 °/s (horizontála)	...
Rychlost rotace (manuální ovládání)	...	• 0.1 °/s ... 300 °/s (vertikála) • 0.1 °/s ... 200 °/s (horizontála)	...
Horizontální rozsah otáčení	...	360 ° - stálý	...
Vertikální rozsah otáčení	...	-15 ° ... 90 °	...
Rozhraní RS-485	...	—	...
Počet přednastavení	...	300	...
Vodorovné snímání	...	✓	...
Nastavení trasy	...	8	...
Metoda komprese obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Vstupy/výstupy alarmů	...	2 / 1	...
Audio	...	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	25 políček/s @ 4 Mpx	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Síťové rozhraní	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Síťové protokoly	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, PPPoE, IPv4/IPv6, RTMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SSL, IGMP, ARP, RTP, RTP	...
WEB Server	...	Vestavěný	...
Max. počet uživatelů on-line	...	20	...
ONVIF	...	21.12	...
Slot paměťové karty	...	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)	...
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS	...
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.108	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	...	80, 37777	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	37777	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud	...
Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentní sledování objektů • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • EIS - Elektronická stabilizace obrazu • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • SMD 4.0 - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo - navýšená vzdálenost detekce a odolnost vůči falešným poplachům • Quick Pick - technologie umělé inteligence, která spolu se zapisovačem umožňuje rychlou identifikaci zájmových objektů (osob/vozidel) na základě algoritmu umělé inteligence. Rozpoznává a porovnává barvy oblečení a vozidel. • Podpora NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Detekce pohybu • Zóny soukromí - max. 24 • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Automatické vyrovnávání bílé • Sharpness - Zaostrování kontur obrazu • Analýza IVS : překročení linie, narušení, odhozený/chybějící předmět, rychlý pohyb, detekce parkování, detekce shromáždění osob, detekce podezřelé činnosti, detekce obličeje - pokročilá funkce zachycování tváře, podporuje 6 druhů extrakce atributů obličeje • Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel (překročení linie, proniknutí) 	...
Napájení	...	• PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (adaptér je součástí balení)	...
Spotřeba energie	...	max. 22 W	...
Kryt	...	Speed Dome, Kov + Plast	...
Barva	...	Bílá + Černý	Černý
Provozní teplota	...	-40 °C ... 70 °C	...
"Index of Protection"	...	IP67	...
Vandaluvzdorná	...	IK10	...
Hmotnost	...	5.34 kg (s držákem)	0.422 kg
Rozměry	...	190 x 415 x 268 mm (s držákem)	265 x 222 x 19.5 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podporované jazyky	...	poština, angličtina, čeština, španělština, francouzština, nizozemština, němčina, portugalština rumunština, ruština turečtina maďarština, italština	...
Výrobce / Značka	...	DAHUA	BRATECK
Záruka	2 roky	5 let	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00