

	<a href="#">LAIENDI EXT-POE3H HERMEETILISES KORPUSES PULSAR</a>	<a href="#">POE KOMMUTAATOR / EKSTENDER PFT1310 3- PORDILINE</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HFW1500T- A-0280B-S2 - 4.7 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
			
	279.00 PLN 279.00 PLN	79.84 PLN 79.84 PLN	338.00 PLN 338.00 PLN
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Standardid	PoE : 802.3af/at - PoE OUT 1/2-port, Passive PoE - PoE OUT 3-port	...	...
Sensor	...	...	1/2.7 " CMOS
Maatriksi suurus	...	...	5 Mpx
Sisendpinge	42 ... 57 V DC	...	...
Väljundpinge	42 ... 57 V DC	...	...
LAN-pordid	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + elektrivoolu sisend : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...
Sisendite arv	1	...	...
Väljundite arv	3	...	...
Konnektor	4 x RJ-45 pesa	...	...
Juhtimine	...	—	...
LED-indikaatorid	LAN, PoE	...	...
LED-diodid	...	LAN, PoE	...
Edastuskiirus	...	10 / 100 Mbps	...
Resolutsioon	...	...	2880 x 1620 - 4.7 Mpx - ainult HD-CVI : Kuvasuhe 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Lääts	...	...	2.8 mm
Maksimaalne väljundvõimsus	...	• 15.4 W @ PoE-port - Esimene seade • 3 W @ PoE-port - Kaskaadühenduse teine seade	...
Toetatavad andmekiirused	• Ulatus : 100 m - Sisend, 100 m - 3 x Väljund, • Toetatavad andmekiirused 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	...	...

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võimalik ühendada jadamisi</li> <li>• Seade toimib LAN võrgu ja PoE toite ekstenderina</li> </ul>	...
Vaatenurk	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (tootja andmed)</li> <li>• 104 ° - HD-CVI, 91 ° - HD-TVI, 90 ° - AHD (meie testitulemused)</li> </ul>
Väljundvõimsus	19.2 W / PoE OUT 1/2-port , 14.4 W / PoE OUT 3-port , max. 19.2 W (kokku)	...	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	...	30 m
Ulatus	...	100 m - Sisend 100 m - Väljund	...
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	...	Automaatne
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ülepinge</li> <li>• Ülekoormus</li> <li>• Lühis</li> </ul>	Ülepinge	...
Videoväljund	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V <sub>pp</sub> / 75 Ω
Töötemperatuur / suhteline niiskus	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...
Heli	...	...	Sisseehitatud mikrofoni, ainult HD-CVI
Signaali-müra suhe	...	...	> 65 dB
Ekraanimenüü	...	...	✓
Põhiomadused	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> </ul>
Toitevarustus	...	PoE (802.3af/at)	12 V DC / 270 mA
Voolutarve	...	0.3 W	≤ 3.2 W
Korpus	Plastik, hermeetiline	Plastik, paigaldus DIN, TS-35 siinile	Compact, Metall

Värv	...	...	Valge
Kaitsme klass	IP56	...	IP67
Töötemperatuur	...	...	-40 °C ... 60 °C
Kaal	0.55 kg	0.05 kg	0.37 kg
Mõõtmed	198 x 148 x 80 mm	79 x 52 x 23 mm	Ø 73 x 176 mm
Tootja / mark	PULSAR	...	DAHUA
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat