




	AHD, HD-CVI, HD-TVI-KAMERA OPTI-H50C4-2812G 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm	UPS-NETZTEIL AT-UPS800-LED 800 VA EAST
		
	49.69 EUR 59.13 EUR	65.73 EUR 78.22 EUR
Nennleistung	...	480 W
Scheinleistung	...	800 VA
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Eingangsspannung	...	162 V ... 295 V AC
Matrixgröße	5 Mpx	...
Eingangsfrequenz	...	50 / 60 Hz (Auto-Detektion)
Ausgangsspannung	...	230 V AC ± 10 % (angenäherte Sinuswelle)
Ausgangsfrequenz	...	50 / 60 Hz ± 1 %
Umschaltzeit	...	2 ... 7 ms (typisch), max. 10 ms
Ladedauer (auf 90%)	...	8 Stunden
Batterie	...	1 Stk. - 12V/8Ah
Geschätzte Betriebszeit mit Akku	...	10 ... 20 Minuten - je nach Belastung
Zahl der Ausgänge	...	2 Stk. CEE 7/3 (Schuko)
Auflösung	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps	...
Reichweite des IR-Beleuchters	40 m	...
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	Automatik	...
Schutzvorrichtungen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Schmelzsicherung • Überspannung • Überlastungsschutz • Schutz vor Überladung • Vor übermäßiger Entladung
Objektiv	2.8 ... 12 mm	...

Anzeige des Arbeitszustands	...	<ul style="list-style-type: none"> • LED Dioden, • Ton-Signalisierung
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Neustart nach Rückkehr der Netzspannung • Automatischer AVR Spannungsregulierer • Konfigurierbarer Alarm • COLD START: - Kaltstart des Netzteils
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° ... 27 ° (Herstellerangaben) • 80 ° ... 34 ° (unsere Testergebnisse) 	...
Bestimmung	...	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachungssysteme • Zentren der Datenaufbewahrung • Netzwerk, Server, Arbeitsstationen • Industrieausstattung
Gehäusety	...	Tower
Video-Ausgang	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - mit Schalter ausgewählt	...
Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Automatischer Weißabgleich • Tag/Nacht Modus - konfigurierbar • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen 	...
OSD-Bildschirmenü	✓	...
Energieversorgung	12 V DC / 410 mA	...
Stromverbrauch	≤ 4.9 W	...
Gehäuse	Compact - Metall	...
Farbe	Graphit	...
Dichtheitsklasse	IP67	...
Arbeitstemperatur	-20 °C ... 60 °C	...
Gewicht	0.67 kg	4.84 kg
Maße	210 x 88 x 84 mm	300 x 100 x 142 mm

Unterstützte Sprachen	Englisch	...
Hersteller/Marke	APTI	EAST
Garantie	2 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00