



| | | |
|---|--|--|
| | КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА С ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ АРТИ-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p | РАЗЪЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ AD-TL-6499/Z-P-Z 8 mm ORNO |
| |  |  |
| | 57.69 EUR 57.69 EUR | 0.98 EUR 0.98 EUR |
| Применение | ... | Сотрудничество со светодиодной подсветкой |
| Количество выходов питания | ... | 2 шт. |
| Ширина полосы | ... | 8 mm |
| Система сканирования | Прогрессивный | ... |
| Оптический зум | — | ... |
| Максимальное напряжение | ... | 48 V |
| Сенсор | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145 | ... |
| Размер матрицы | 2.1 Мрх 2 Мрх | ... |
| Шаг пикселя | 1.75 μm | ... |
| Объектив | 4.5 mm 2.4 mm | ... |
| Угол обзора | 68 ° 70 ° | ... |
| Разрешение | 1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Мрх | ... |
| Стандарт | TCP/IP | ... |
| Дальность передачи осветительного ИК прибора | 5 m | ... |
| Дальность осветительного прибора белого света (LED) | 5 m | ... |
| Измерение температуры | ✓ | ... |
| Диапазон измерения температуры | 35 °C ... 42 °C | ... |
| Точность измерения температуры | ± 0.3 °C | ... |
| Расстояние распознавания лица | 0.5 m ... 2.3 m (макс. 30 000 лиц в базе данных) | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

| | | |
|--|---|-------------|
| Расстояние измерения температуры | 0.5 m ... 1.3 m оптимальное расстояние : 0.75 m | ... |
| Внутренняя память | Поддерживает хранение до 25 000 записей | ... |
| Выход видео | — | ... |
| Интерфейс RS-485 | ✓ | ... |
| Интерфейс Wiegand | ✓ | ... |
| Слот для карты памяти | — | ... |
| Тревожные входы / выходы | 0 / 2 (управление болтом, сигнализация повышения температуры) | ... |
| Релейный выход | NO, NC | ... |
| Аудио | Встроенный динамик | ... |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP | ... |
| WEB Server | Встроенный | ... |
| Макс. количество он-лайн пользователей | 20 | ... |
| ONVIF | — | ... |
| RS-485 | ✓ | ... |
| Адрес по умолчанию IP | DHCP / 192.168.1.88 | ... |
| Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора | admin / 12345 | ... |
| Порты доступа через веб-сайт | 7080 | ... |
| Порты доступа через приложение на PC | 7080 | ... |
| Выбранные функции | <ul style="list-style-type: none"> • Встроенный дисплей LCD, показывающий изображение с видеокamеры и результаты измерения температуры - 1024 x 600 px • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • Кнопка RESET • Wiegand 26 • Режимы работы релейного выхода: контроль доступа или уведомление об исключении | ... |
| Питание | 12 V DC | ... |
| Потребляемая мощность | ≤ 12 W | ... |
| Корпус | Compact - Металлический | Пластиковая |
| Цвет | Серебряный | Белый |
| Класс плотности | IP66 | — |

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| Рабочая температура | 15 °C ... 25 °C - измерение температуры только в закрытых помещениях (стабилизированная температура) | ... |
| Вес | 0.76 kg | 0.002 kg |
| Размеры | 112 x 220 x 41 mm (с рукояткой) | 140 x 15 x 5 mm |
| Длина кабеля | 64 cm | 140 mm |
| Поддерживаемые языки | польский, английский, французский, испанский, немецкий, португальский, русский, турецкий, итальянский | ... |
| Производитель/ Марка | АРТІ | ORNO |
| Гарантия | 3 года | 2 года |