




	МАШИНОЕ МАСЛО 01L-2S-0.11СЕВРУС ДЛЯ 2ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 100 ml	РЕГИСТРАТОР АHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-E8080N1L-B КАНАЛОМ ACUSENSE Hikvision	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ МОНИТОРА АХ-ТСТАН: ALUXX	ПРОКСИМИТИ КАРТА REID-AT10-10N	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ МОНИТОРА ВРАТЕСК: ESZ2-441P	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МАСТ МК-15/POD-32	КОРПУС ВИЛКИ RJ-45 RJ45VPE-CP100	ТРОЙНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ DW31L0111 SIMON54 230V 10 A
								
	1.73 CHF 1.73 CHF	321.33 CHF 321.33 CHF	102.55 CHF 102.55 CHF	0.37 CHF 0.37 CHF	44.33 CHF 44.33 CHF	140.98 CHF 140.98 CHF	3.35 CHF 3.35 CHF	10.70 CHF 10.70 CHF
Стандарт				Unique EM 125kHz				
Совместимость				EM4100/4102				
Класс вязкости SAE	11536 M/F-3							
Возможность программирования серийного номера (ID)				—				
Тип устройства								Тройной разъем (бистабильный)
В упаковке							100 шт. Цена за упаковку	
Возможность записи во внутреннюю память				—				
Стандарт		AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP						
Применение							Корпус модуля вилки RJ-45	
Печать серийного номера				✓				
Номинальное напряжение								250 V AC
Материал						• Оцинкованная сталь, • Алюминий	Резина	
Номинальный ток								10 А (индуктивная нагрузка)
Классификация	API TC ; API FB / FC							
Упаковка	100 ml							
Тип соединений								Быстрое соединение
Стандартный монтаж			VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400		VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400			
Видеовыходы		8 шт. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS						
Размер экрана ТВ в дюймах			37" ... 70"		32" ... 55"			
Расстояние от монтажной поверхности			54 ... 448 mm					
Грузоподъемность			45 kg		35 kg			
Выходы видео		1 шт. HDMI 1 шт. VGA						
Применение	2Т							Плоские, Серия продуктов Simon 54, для рамок Nature, Premium
Подсветка								Синий светодиод
Монтаж								Сборка с помощью отвертки или винтов
Входы аудио		8 - Поддержка аудио на коаксиальном кабеле						
Класс плотности								IP20
Выходы аудио		—						
Наклон по вертикали			-15° ... 15°		-10° ... 10°			
Корпус								Безгалогенный пластик, PC
Вращение по горизонтали			-60° ... 60°		—			
Метод сжатия изображения		H.265+ / H.265						
Вращение в плоскости экрана			± 3°		—			
Основные характеристики					• Формат светочетного номера : 8H10D + WEG24A • Дальность передачи : ~ 11 см • Интегральная схема TK-4100	Регулируемая высота полки в диапазоне 60 см	The design allows the mast to tilt up to 115° from the vertical (max)	
Разрешение записанного изображения		• HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1944 , • HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Мрх - 3072 x 2048						
Регуляция скорости записи		6 Мрх IP @ 1 ... 25 кадров в секунду 3K Lite @ 1 ... 12 кадров в секунду 5M-N @ 1 ... 12 кадров в секунду 4M-N @ 1 ... 15 кадров в секунду 1080p @ 1 ... 15 кадров в секунду 1080N @ 1 ... 25 кадров в секунду 720p @ 1 ... 25 кадров в секунду 960H @ 1 ... 25 кадров в секунду выделение для каждого канала						
Режимы работы		• 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 2 x IP						
Режимы записи		Ручной, детектор движения, график						
Поддерживаемые жесткие диски		1 x 1024 GB eSSD - Встроенный, Свободное место для записей : 960 GB						
Архивация на внешних носителях данных		Архивация на USB (pendrive, внешний диск)						
Поиск и воспроизведение аудиозаписей		Поиск видеозаписей на временной шкале или в списке файлов. Воспроизведение: вперед, ускорение, замедление записи. Воспроизведение в то же самое время макс. 4 камер						
Сетевой интерфейс		1 x RJ-45 - 10/100 Base-T						
Сетевые функции		Программное обеспечение клиента и браузера IE: Live View, воспроизведение и архивация записи, частичная конфигурация параметров рекордера						
Сетевые протоколы		TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, RTSPS						
Доступ с мобильного телефона		Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение Hik-Connect						
Адрес по умолчанию IP		DHCP или 192.168.1.64						

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Имя пользователя по умолчанию / логин администратора	...	admin / -
Порты доступа через веб-сайт	...	80
Порты доступа через приложение на PC	...	554 RTSP, 8000
Порт доступа через мобильного приложения	...	8000
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Основной поток * rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Дополнительный поток
Тревожные входы / выходы	...	---
Управление оборотными выключателями PIZ	...	Управление в соответствии с соах HD-TVI Hikvision
Детектор движения	...	2.0
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • DVR с серии AcuSense • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, технология Deep Learning • Интеллектуальное обнаружение движения (с различением людей и транспортных средств) • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств
USB	...	2 шт. USB 2.0
Поддержка мыши	...	✓
Пульт IR в комплекте	...	---
Питание	...	12 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)
Цвет	...	Черный	Серебристый / Черный	...	Черный	...	Зеленый	...	Белый (RAL 9003)
Вес	0.1 kg	0.5 kg	4.76 kg	0.006 kg	12 kg	4.24 kg	0.062 kg	...	0.062 kg
Размеры	...	170 x 122 x 46 mm	720 x 435 x (54 ... 448) mm	86 x 54 x 1 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	345 x 345 x 127 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 34 mm • 20 mm - глубина монтажа
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, восточный, греческий, испанский, голландский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	CEDRUS	Hikvision	...	ATLO	BRATECK	DELTA	KONTAKT Simon
SAP Code	...	300228637
Гарантия	...	3 года	2 года	2 года	2 года	3 года	2 года	...	6 лет

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00