

	<a href="#">ŠARMINĖ BATERIJA BAT-6LR61/E 9V 6LR61 ENERGIZER</a>	<a href="#">SEPARATORIUS SU VIDEO TRANSFORMATORIUMI D- SEP/HD-4/TR</a>	<a href="#">DVIGUBA ĮMONTUOJAMA DĖŽUTĖ Z-2X32 SIMET</a>	<a href="#">ĮMONTUOJAMA DĖŽUTĖ PK-60MK</a>
				
	42.97 CZK 51.99 CZK	624.41 CZK 755.54 CZK	35.64 CZK 43.12 CZK	6.84 CZK 8.28 CZK
Nominali įtampa	9 V	...	...	...
Segmentų skaičius	...	...	2	...
Sandarumo klasė	...	...	IP30	IP20
Tipas (dydis)	6LR61, 6AM6, EN22, 6F22	...	...	...
Korpuso flanšas	...	...	...	Ø 73 mm
Standartas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...	...
Pagrindinės savybės	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potinkinis, sieniniams šviestuvams</li> <li>V0 klasė</li> <li>degumo rodiklis : 850 °C</li> <li>2 x 1 montavimo taškas</li> <li>dangtelis uždengiantis dėžutę - pridedama</li> </ul>	Twirtinimo varžtai - pridedama
Medžiaga	...	...	behalogenis ir nedegus	...
Spalva	...	...	Mėlynas	...
Montažinės angos skersmuo	...	...	2 x 32 mm	...
Video perdavimo nuotolis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 m @ 720p - UTP 5e kat.</li> <li>150 m @ 1080p - UTP 5e kat.</li> <li>400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP 5e kat.</li> </ul>	...	...
Įrenginio tipas	...	Pasyvusis	...	...
Kanalų skaičius	...	4 vnt. Video	...	...
Įvesčių skaičius	...	4 vnt. kabelių gnybtai	...	...
Išvesčių skaičius	...	4 vnt. BNC lizdas	...	...
Įvesties impedansas	...	100 Ω	...	...
Išvesties impedansas	...	75 Ω	...	...
Galvaninė atskirtis tarp įvesčių ir išvesčių	...	50 V DC	...	...
Galvaninis atskyrimas tarp paskirų kanalų	...	> 2000 V	...	...
Slopinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>11 MHz @ 0.49 dB</li> <li>21 MHz @ 0.71 dB</li> <li>38 MHz @ 1.00 dB</li> <li>42 MHz @ 1.08 dB</li> <li>67.5 MHz @ 1.70 dB</li> </ul> Pateiktas slopinimas liečia du sujungtus su savimi įrenginius	...	...

Dažnių juosta	...	200 MHz	...	...
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB	...	...
Išėjimų apsauga	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t <sub>p</sub> =8/20μs)	...	...
Maitinimas	...	—	...	...
Darbo temperatūra	...	-20 °C ... 55 °C	...	...
Svoris	0.045 kg	0.09 kg	0.018 kg	...
Matmenys	...	103 x 75 x 30 mm	65 x 35 x 45 mm	Ø 63 x 47 mm
Gamintojas / Markė	ENERGIZER	DELTA	SIMET	...
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai	2 metai