






	SMOKE DETECTOR TESTER PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY, 165 ml Taerosol	VÆGSTIK JPK-12X220/M5 EBOLT	UPS UPS06 600 VA Green Cell	HUB USB 2.0 Y-2160 80 cm	NVR NVR5832-EI 32 KANALER +eSATA DAHUA
					
	9.92 EUR 9.92 EUR	1.99 EUR 1.99 EUR	75.52 EUR 75.52 EUR	5.83 EUR 5.83 EUR	1875.73 EUR 1875.73 EUR
Standard	TCP/IP
Strømadapertype	Line-interactive
Understøttede opløsninger	max. 32 Mpx
Nominel strøm	360 W
Pakning	Spray 165 ml
Tilslutningskraft	600 VA
Konnektorer	• 1 x stik - USB-A • 7 x stikkontakt - USB-A	...
Video udgange	2 stk. HDMI 4K 2 stk. VGA
Kabellængde	80 cm	...
Indgangsspænding	162 V ... 290 V AC
USB standard	2.0	...
Materiale	...	• Vægbolt, Polypropylen • Skrue, Galvaniseret stål • monteringskrue, Galvaniseret stål
Audio betjening	32 Kanaler - Lyd fra kameraer
Borediameter	...	12 mm
Audio indgange	1 stk. CINCH
Indgangsfrekvens	50 / 60 Hz (auto detektion)
Længde af vægbolt	...	215 mm
Audio udgange	2 stk. CINCH
Netværk interface	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Skrue dimensioner	...	Ø 8 x 220 mm, Intern tråd M5
Udgangsspænding	• 230 V AC ± 10 % (Tilnærmet sinuskurve) • 5 V DC - USB oplader
Skrue	...	Ø 5 x 16 mm
Applikation	Detektorer røg	for Styrofoam 150 mm
Udgangsfrekvens	50 / 60 Hz ± 1 Hz
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
USB	2 stk. USB 2.0 2 stk. USB 3.0
Transfertid	2 ... 6 ms (typisk), max. 10 ms
Opladningstid (90%)	6 ... 8 timer
Understøttede harddiske	8 x 16 TB SATA III + 1 x eSATA Mulighed for drift af diskene i RAID 0/1/5/6/10 vifte
Optagelsesmodes	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Batteri	1 stk. - 12V/7Ah
Estimeret batteridriftstid	≤ 20 minutter - afhængigt af belastningen
Antal af udgange	• 6 stk. CEE 7/3 (Schuko), • 1 stk. USB-A - 5 V / 1 A
Sikkerhedsforanstaltninger	• Kortslutning • Overspænding • Overbelastning • Overlad • Aflad • Termisk • Ethernet filter - RJ-45
Netværksprotokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, ONVIF 21.12
Eksterne lagerenheder backup	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Arbejdsdrifts signalisering	• LCD display: driftstilstand, batteri opladningsniveau, ind/ud spændingsniveau, Arbejdsbelastning, Overbelastningssignalering, Fejlsignalering, Lavt batterialarm, • Lydsignalisering

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Søgning og afspilning af optagelser	Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed) max. 32 kanal synkron afspilning
Bithastighed (bitrate)	max. 384 Mbps
Netværksfunktioner	Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server max. 128 online brugere
Mobiltelefon support	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS Se, hvordan du konfigurerer P2P funktionen i Dahua -optagere og hvordan du aktiverer mobilapplikationen
Standard IP adresse	192.168.1.108
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte	80, 37777
PC klient adgangsporte	37777
Mobile klient adgangsporte	37777
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroprocessor kontrolsystem • UPS automatisk diagnosesystem • Automatisk spændingsregulator (AVR) • Automatisk genstart mens AC er under genoprettelse • "Kold start" funktion • Batteriopladning ved slukket tilstand • Hurtig intelligent batteriopladningsfunktion • Fjernadministration - GC UPS applikation (Visning af driftsparametre, tidsplan, e-mail personlige beskeder, lokal adgang) • USB interface • USB oplader, • USB A / USB B kabel inkluderet + 2 x Strømkabel • Ergonomiske form - strømudtag placeret på toppen af huset
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Alarm indgange/udgange	16 / 8
Applikation	<ul style="list-style-type: none"> • overvågningssystemer • data opbevaringscentre • netværk, servere, arbejdsstationer • industriel udstyr
PTZ kontrol	RS-485, PELCO-D/P IP Speed Dome kameraer
RS-232 interface	✓
Hustype	Desktop, Mulighed for at montere på væggen
Bevægelsesdetektering	✓
Intelligent billedanalyse	✓
Mus betjening	✓
IR fjernbetjening i sættet	-
Arbejdstemperatur / relativ fugtighed	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerede ydre beskyttelsesfunktioner: Indbrud, krydsning med separate regler for køretøjer og fodgængere, • Støtte til enheder med ANPR køretøjsidentifikationsfunktioner og ansigtsgenkendelse, • Identifikation af typen af det observerede objekt (menneske, køretøj), • Ansigtsgenkendelse og analyse i realtid (op til 12 fotos i sekundet) : <ul style="list-style-type: none"> - Sammenligning af ansigter med billeder fra databasen - Ansigtanalyse: bestemmelse af køn, alder og karakteristiske elementer af udseende (briller, ansigtshår, maske) - Realtidssøgning af personer på grundlag af givet sideinformation i området svarende til funktioner genkendt af apparatets kunstige intelligens - Ansigtstyper kan bruges globalt eller lokalt til en videokanal - afhængigt af behovet - I basen bortset fra ansigtsfotografering kan også lagres sådanne oplysninger som: navn, køn, fødselsdato, nationalitet, adresse, ID nummer • Anerkendelse af mennesker baseret på de karakteristiske elementer i tøjet (tøjtype, tøjfarve, tilbehør) • Anerkendelse af biler baseret på farve, kropstype, nummerplade farve og mærke • Anerkendelse af andre køretøjer, der ikke er biler • Intelligent objektsøgning baseret på et billede - optager tillader at uploade et billede af en person eller et køretøj for at søge efter det på en kameraoptagelse • POS - understøtter de maskiner, der er installeret i salgsstederne og viser datoen fra dem som overlejret tekst på det valgte kanalvindue • SMD PLUS - søger efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj, ikke-motorkøretøj
Strømforsyning	5 V DC / 2 A - 3.5/1.35mm stikkontakt (strømadapter ikke inkluderet)	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Vægt	0.13 kg	...	4.5 kg	0.04 kg	6.28 kg
Dimensioner	Ø 50 x 160 mm	...	290 x 200 x 92 mm	103 x 23 x 20 mm	440 x 458 x 89 mm - RACK 19", 2U
Understøttede sprog	polsk, engelsk, Bulgarsk, tjekkisk, dansk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, slovensk, serbisk, svensk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke	Taerosol	EBOLT	Green Cell	UNITEK	DAHUA
Garanti	2 år	2 år	2 år (12 måneder - batteri)	2 år	3 år