


	PRIPOJOVACIA LISTA DIN TS35 LP-870N-7FS SIMET	HREBENOVÁ NAPAJACIA SPOJOVACIA LISTA LE-6070M 16 mm² 230 V / 400 V AC LEGRAND	HREBENOVÁ NAPAJACIA SPOJOVACIA LISTA RVC-1PHAS/2M 10 mm² 230 V / 400 V AC Eaton	PRIPOJOVACIA LISTA DIN TS35 LP-870S-12 SIMET	PRIPOJOVACIA LISTA IPXV LE-094B34 LEGRAND	POBIADAC KARLOV OKR-40X40	POBIADAC KARLOV TESH-SPPIQ	MERIACI KABEL RJ11-WLSA-W/GZM	DRUMKA OCHRANY PRER. BLESKOM IK-50	KRABICE NA PODOMETKOVE ZABUDOVANIE DOMACICH SYSTEMOV POKRYTIE: ABS, AGIOL/EPN Elektro-Plast	NAPAJACIA LISTA AK SP-05B AKYGA
											
	4,87 CAD 5,84 CAD	7,09 CAD 8,51 CAD	5,89 CAD 6,83 CAD	6,01 CAD 7,21 CAD	6,38 CAD 7,66 CAD	1,55 CAD 1,86 CAD	1,99 CAD 2,39 CAD	2,28 CAD 2,74 CAD	17,99 CAD 21,59 CAD	22,71 CAD 27,25 CAD	13,24 CAD 15,89 CAD
Použitie	Modulárne rozdeľovače	...	...	Modulárne rozdeľovače	Modulárne rozdeľovače	...	...	...	Stožiar	...	...
Konektory	...	hrebénové	hrebénové	...	...	...	...	...	...	...	...
Menovitý prúd	63 A	...	...	63 A	...	...	...	...	...	...	...
Určenie	...	Jednofázová inštalácia	Jednofázová inštalácia	...	...	...	...	...	...	...	...
Menovité napätie	890 V	...	...	890 V	...	...	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz
Číselný maximálny prúd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10 A
Prerez	...	16 mm²	10 mm²	...	...	...	...	...	...	...	...
V balení	...	...	...	...	...	...	10 ks. Cena za balenie	...	...	...	...
Kábel	...	...	...	...	...	...	...	RJ11 : Konektor / LSA : Konektor	...	...	...
Maximálne celkové zaťaženie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2500 W
Hĺbka v modeloch 17,5 mm	...	12	12	...	...	...	...	...	...	...	...
Príemer otvoru	...	...	...	...	...	...	Ø 8 mm	...	...	...	...
Doba odzvu	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	< 25 ns
Index of Protection	...	...	...	...	...	...	...	...	IP40	...	...
Zostava	...	...	...	...	...	...	Spodná vrstva je vybavená hričovou páskou.	...	...	...	...
Počet záruček	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5 záruček s ochranným kontaktom 10A/230V
Napájacie napätie	...	230 V / 400 V AC	230 V / 400 V AC	...	...	...	...	...	...	...	...
Materiál	...	...	...	...	...	Pozinkovaná oceľ	Plast	...	Kov	...	...
Automatická poistka s miskatim	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10 A / 250 V
Maximálna prúdová zaťažiteľnosť	...	80 A	63 A	...	100 A - 400 V AC @ 25 mm² 80 A - 400 V AC @ 16 mm²	...	...	...	...	...	...
Vybrané vlastnosti	• Trieda V0 • Index of Protection : IP20	...	...	Trieda V0	...	...	...	• Solídne prevedenie • Veľmi pružný	• Príemer stožiaru max. Ø 50 mm • Možnosť priporenia hromozvodu na stožiar, upevňovací prvok - Objímka • Celé galvanizované	• Priporenie s pomocou pezárnikov alebo skrutek • Zakápnacie veko • Plochy konštrukčný profil 12 mm	...
Menovité napätie strojvedľavého systému	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	250 V / 50 Hz
Tímať	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	BFI ± 10 dB
Maximálny vybijací prúd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4,5 kA
Maximálna absorpcia energie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150 J
Počet svoriek	7 x 16 mm² Ø 5 mm (skrútkové svorky)	...	...	12 x 16 mm² Ø 5 mm (skrútkové svorky)	1 x 6 ... 25 mm² (skrútková svorka) 12 x 1,5 ... 16 mm² (skrútkové svorky)	...	...	...	...	5 ks. : 3 x 6 mm² - Rýchlo konektor	...
Vypínač	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	podsvietený
Hĺbka kabla	...	...	...	...	...	...	...	2 m	...	...	3,0 m
Materiál prevedenia	Plast / Kov	...	...	Plast / Kov	Plast / Kov	...	...	...	...	Plast	Umelá hmota (ABS)
Kryt	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Farba	Modrý	...	...	Zelený	Zelený / Sedý	Strieborný	Čierny	...	...	Bielá	Čierny
Prevádzková teplota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5 °C - 50 °C
Hmotnosť	0,03 kg	0,062 kg	0,050 kg	0,043 kg	0,064 kg	...	...	0,03 kg	...	0,24 kg	0,11 kg
Rozmery	53 x 13 x 31 mm	211 x 28 x 5 mm	211 x 28 x 5 mm	91 x 23 x 31 mm	113 x 30 x 20 mm	50 x 40 x 40 mm (káblová príechodka)	...	...	180 x 40 x 25 mm	113 x 117 x 45 mm	395 x 50 x 40 mm
Výrobca / Značka	SIMET	LEGRAND	EATON	SIMET	LEGRAND	...	...	...	...	Elektro-Plast Naselsk	AKYGA
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00