



	KYTKIN POE RG-S2915-10GT2MS-P-L 8-PORTTI RUIJIE	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL VANDAALITON KAMERA DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision
		
	5848.07 NOK 7251.61 NOK	599.45 NOK 743.32 NOK
Standardi	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Muuttuja	...	Progressive Scan CMOS
Matriisin koko	...	2.1 Mpx
Resoluutio	...	1920 x 1080 - 1080p
Infrapunavalaistuksen kantama	...	25 m
IR-valaisimen virransäätö	...	Automaattinen
Linssi	...	2.8 mm
Näkökulma	...	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (valmistajan tiedot) • 101 ° (testimme tulokset)
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 10 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP portti - Uplink • 1 x RJ45 - Konfiguraation mahdollisuus tietokoneelta, • 1 x USB - Konfiguraation mahdollisuus tietokoneelta 	...
IR-valaisimen tuki	...	ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin
Hallinta	✓	...
Tuuletinjäähdyttimien määrä	1	...
Video lähtö	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Lähetyksen nopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps : 8 LAN & PoE portti + 2 Uplink portti • 100/1000/2500 Mbps - 2 x SFP portti 	...
Maximaalinen kokonaisvirta	125 W	...
Kytkenätehokkuus	30 Gb/s	...

Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC - Takavalon korvaus • HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta) • Automaattinen Valkotasapaino
Paketin uudelleenohjausnopeus	22.5 Mpps	...
OSD kuvaruutuvalikko	...	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa tallentimen kautta
MAC-osoitteiden taulukko	16k	...
Tiiviysluokka	...	IP67
Matkapuhelin tuki	Android: Ilmainen sovellutus Ruijie Rejee iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Ruijie Rejee	...
Vandaaliton	...	—
Väri	...	Valkoinen
Työ lämpötila	...	-40 °C ... 60 °C
SAP Code	...	300613473

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Voidaan kiinnittää Rack kaappiin • Kytintä hallitaan verkkosivuston ja pilven kautta (Ruijie Reye -sovellus) • Pääsynhallintaluettelo - ACL pakkauksen suodatus, joka perustuu lähde ja päämäärä IP osoitteisiin • IEEE 802.1Q standardin tuki, jopa 4096 VLAN ryhmää ja 4K VIDä • DHCP asiakas • BPDU suodatus/Opas • Takaisinsilmukan tunnistus • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • IGMP Snooping V1/V2/V3 • DHCP snooping tuki • Port mirroring toiminto • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (käskimääräinen vikaväli) > 200.000 h 	...
Todistukset	CE, RoHS	...
Turvallisuus	Ukkossuojaus : 10 kV	...
Kuori	Desktop, Metalli	Dome, Metalli
Virta	100 V ... 240 AC	12 V DC / 250 mA
Virrankulutus	≤ 141 W	≤ 3 W
Työ lämpötila	0 °C ... 45 °C	...
Paino	1.95 kg	0.25 kg
Koot	297 x 172 x 46 mm	Ø 89 x 68 mm
Valmistaja / Merkki	RUIJIE	Hikvision
Takuu	3 vuotta	3 vuotta