




	KONTROLOR DOSTOPA Z MERJENJEM TEMPERATURE DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	PREKLOPNO STIKALO POE / EXTENDER PFT1310 3-PORTNI	SWITCH POE Z VMESNIM NAPAJALNIKOM IPUPS-8-20-H 8-PORTNI ATTE
			
	1539.17 GBP 1539.17 GBP	16.39 GBP 16.39 GBP	289.27 GBP 289.27 GBP
Sistem skeniranja	Progresivni
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p
Porti LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + vhod napajanja : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Pretvornik	CMOS Nehlajeni mikrobolometer VOx
Velikost matrice	2.1 Mpx 120 x 160 px
Merjenje temperature	✓
Upravljanje	...	—	—
Območje merjenja temperature	30 °C ... 45 °C
Natančnost merjenja temperature	± 0.5 °C
Razdalja merjenja temperature	0.3 ... 1.8 m
Podpora kartic	13.56 MHz S50
Diode LED	...	LAN, PoE	AC, DC, CHARGING (polnjenje akumulatorja), PoE, Gigabit Ethernet
Daljava odčitavanja kartic	~ 5 cm
Razdalja prepoznavne obraza	0.3 m ... 1.8 m
Hitrost prenosa	...	10 / 100 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port Uplink, • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE
Spomin	Pomnjenje 6000 obraznih šablon Spomin 6000 kartic RFID Trajni spomin zadnjih 100 000 dogodkov

Standard	TCP/IP
IR osvetljevalnik	✓
Osvetljevalnik LED	✓
Izhod video	—
Vmesnik RS-485	✓
Maksimalna izhodna moč	...	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ port PoE - Prva naprava • 3 W @ port PoE - Druga naprava v kaskadi 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porti LAN1 ... LAN8, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porti LAN1 ... LAN8
Zaseg	...	100 m - Vhod 100 m - Izhod	...
Vtičnica pomnilne kartice	—
Varovala	...	Protinapetostne	...
Maksimalna skupna moč	60 W
Alarmni vhodi / izhodi	2 / 1
Audio	Vgrajen zvočnik
Mrežni vmesnik	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	TCP/IP
Temperatura dela / relativna vlaga	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...
Načini dela	Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porti LAN1 ... LAN8
WEB Server	—
ONVIF	—
RS-485	✓
Privzeti naslov IP	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek aplikacije PC	port 8000

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Zaznavanje oseb brez maske - zavrnitev dostopa ali glasovna opozorila • Merjenje temperature • 7 " kapacitivni zaslon na dotik - 1024 x 600 px • Mehanski antisabotažni senzor • Wiegand 34/26 • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Sharpness - izostritev slike • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Detekcija AI : Rešitev, namenjena merjenju temperature. Kamera je v stanju zaznati povišano temperaturo objekta
Poraba moči	≤ 24 W	0.3 W	...
Ohišje	Compact - Kovinska	Plastična, montaža na tirnici DIN, TS-35	...

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost zaporednega povezovanja • Naprava lahko deluje kot podaljšek omrežja LAN in napajanja PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora 4K UHD • Možnost neodvisnega vklapljanja in izklapljanja napajanja PoE za vsakega od portov LAN 1 ... LAN 8 • Modularna zasnova olajšuje izvajanje servisnih nalog ter omogoča hitro in enostavno razširitev sistema • Rastrski sistem montaže modulov olajša razširitev naprave z nadaljnjimi moduli • 2 x Prostor za akumulator : 12 V / 18 Ah • Mesto za snemalnik (NVR) • Tok polnjenja akumulatorja : 1 A / 2 A - (nastavljen s skakačem JP1) • Akumulator - Zaščita pred povezavo z obratno polarnostjo, Zaščita pred globokim izpraznjenjem baterije • Tehnični izhodi tipa OC, ki signalizirajo izgubo napetosti na izhodu napajalnika (OUF) in izguba napetosti v omrežju 230V (ACF) • Toplotna zaščita napajalnika : 130 °C • Protiprebremenitvena zaščita • Porti LAN & PoE - Protikratkostična zaščita, Protinapetostne • Izklonno stikalo signalizirajoče odprtost ohišja TAMPER • Razred tesnosti : IP20
Barva	Srebrn + Črn
Razred tesnosti	—
Napajanje	12 V DC / 2 A (napajalnika ni v sestavu)	PoE (802.3af/at)	190 ... 260 V AC
Delovna temperatura	0 °C ... 50 °C
Teža	1.34 kg	0.05 kg	4.40 kg
Dimenzije	117 x 290 x 35 mm (brez nosilca)	79 x 52 x 23 mm	455 x 405 x 150 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, francoski, španski, portugalsčina, ruščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	...	ATTE

SAP Code	302917212
Garancija	3 leta	2 leta	3 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00