




	<a href="#">VEZETÉK NÉLKÜLI KONTAKTRON DS-PDMCS-EG2-WE Hikvision</a>	<a href="#">IP KAMERA BCS-B-EIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">HOZZÁFÉRÉSI PONT RG-RAP1200(P) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps REYEE</a>
			
	60.99 AUD 77.46 AUD	114.17 AUD 145.00 AUD	177.90 AUD 225.93 AUD
Szabvány	...	TCP/IP	...
Együtműködés	HIKVISION AX PRO	...	...
Átalakító	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Érzékelés	Ablak vagy ajtó nyitása	...	...
Mátrix méret	...	5 Mpx	...
Kontaktron érzékelőinek nyitási távolsága	~ 52 mm	...	...
Riasztó jelzés	Jelzés a riasztóközpontoz	...	...
Antenna típus	...	...	2.4 GHz / 5 GHz : 2 dBi - Integrált
Frekvencia tartomány	868 MHz - Tri-X Wireless	...	2.4 GHz, 5 GHz
Rádiós kommunikáció hatótávja (nyílt területen)	max. 1200 m	...	...
Szabványok	...	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Riasztó bemenetek	—	...	...
Elem	1 x CR2450 3 V (a készlet tartalmazza)	...	...
Működési idő akkumulátorral	~ 3 év	...	...
Felbontás	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektív	...	2.8 mm	...
Adatátvitel sebessége	...	...	2.4 GHz : max. 400 Mbps + 5 GHz : max. 867 Mbps
Látószög	...	• 89 ° (gyártó adatai) • 72 ° (tesztjeink)	...
Infravörös megvilágító hatótávja	...	30 m	...
Jel-zaj viszony (S/N)	...	> 52 dB	...
RS-485 interfész	...	—	...
Memória kártya bemenet	...	—	...
Képtömörítési eljárás	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	—	...

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Audio jelátvitel hálózaton keresztül</li> <li>• Hangérzékelés</li> </ul>	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 fps @ 5 Mpx</li> <li>• 20 fps @ 4 Mpx</li> </ul>	...
Hálózati interfész	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Védelmek	...	...	WPA, WPA2 AES, WPA-PSK
LAN portok	...	...	1 x 10/100/1000 Mbps PoE IN 1 x 10/100/1000 Mbps LAN + PoE OUT 3 x 10/100/1000 Mbps
Származási ország	Kyna	...	...
SAP Code	314300061	...	...
Vezérlő interfész	...	...	WWW böngésző, Ruijie Cloud
Adó teljesítmény	...	...	< 19 dBm @ 2.4 GHz < 18 dBm @ 5 GHz
Táplálás PoE	...	...	✓
Hálózati protokollok	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP	...
WEB Server	...	Beépített	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C
Max. on-line felhasználók száma	...	4	...
ONVIF	...	✓	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	...	0 % ... 100 %
Mobil telefon hozzáférés	...	Hozzáférés felhőn keresztül (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">Ruijie Reye</a>
Alapértelmezett IP cím	...	DHCP vagy 192.168.1.13	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / 123456	...
www hozzáférési portok	...	80, 554	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	80	...
ONVIF port	...	80	...

RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Fő adatfolyam rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Segéd adatfolyam	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiszabotázs védelem</li> <li>• Jel jelzés</li> <li>• Adatátvitel kódolás - 128-bit-es AES titkosítás</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - egy több antennás átviteli funkció, amely lehetővé teszi a hálózat kliensével való kapcsolat sávszélességének és megbízhatóságának növelését</li> <li>• A hozzáférési pont az interneten és a felhőn keresztül kezelhető (Ruijie Reyeek alkalmazás)</li> <li>• Felhasználók száma : 110 (max)</li> <li>• Vezeték nélküli hálózat kapcsoló</li> <li>• Vezeték nélküli adatátvitel statisztikák</li> <li>• Hozzáférési kontroll</li> <li>• MAC címek szűrése</li> <li>• Vezeték nélküli izoláció kliensek között</li> <li>• SSID to VLAN mapping</li> <li>• RESET gomb</li> </ul>
Kiválasztott funkciók	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése</li> <li>• ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén</li> <li>• BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció</li> <li>• D-ZOOM - Digitális zoom</li> <li>• Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta</li> <li>• Konfigurálható privát zónák</li> <li>• Mozgásérzékelés</li> <li>• Mirror - Kép tükörképe</li> </ul>	...
Táplálás	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	PoE (802.3af/at)
Energiafogyasztás	...	≤ 4.5 W	≤ 8 W ( 23.4 W (max) )
Borítás	...	Dome - Műanyag + Fém	Műanyag
Szín	Fehér	Fehér	...
Védelmi osztály	...	IP67	...
Vandalbiztos	...	—	...
Működési hőmérséklet	...	-30 °C ... 60 °C	...

Súly	0.02 kg - Kontaktron 0.018 kg - mágnes	0.26 kg	0.23 kg
Méreték	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktron : 29 x 69 x 10 mm</li> <li>• mágnes : 14 x 69 x 9 mm</li> </ul>	Ø 118 x 97 mm	126 x 85 x 47 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol	...
Gyártó / Márka	Hikvision	BCS BASIC	RUIJIE / REYEE
Garancia	2 év	3 év	3 év