

	<a href="#">БЕСПРОВОДНОЙ ВИДЕОДОМОФОН VTO3311Q-WP Wi-Fi / IP ДАНУА</a>	<a href="#">МОДУЛЬ КЛАВИАТУРЫ VTO4202FB-MB5 ДЛЯ МОДУЛЯ VTO4202FB-P ДАНУА</a>
		
	318.17 EUR 318.17 EUR	74.72 EUR 74.72 EUR
Совместимость	ДАНУА	VTO4202FB-P
Количество обслуживаемых абонентов	4	...
Сенсор	1/2.8", 2 Мрх CMOS	...
Угол обзора	125 °	...
Метод сжатия изображения	H.265 / H.264	...
Антивандальная	...	IK07
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основной поток : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288</li> <li>Дополнительный поток : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240</li> </ul>	...
Светодиодная подсветка	—	...
ИК-прожектор	✓	...
Датчик PIR	—	...
Встроенный считыватель сближения	Карты управления доступом - 13.56 MHz S50	...
Дальность передачи беспроводной трансляции	Диапазон ограничен только доступностью сети Wi-Fi	...
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n	...
Сетевой интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet 10 / 100 Mbps</li> <li>Wi-Fi</li> </ul>	...
Интерфейс RS-485	✓	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись),</li> <li>• Открытие с помощью карты, приложения или внутренней панелью,</li> <li>• Мониторинг состояния отдельных дверей,</li> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения,</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении,</li> <li>• Режим день/ночь (color/b&amp;w/auto),</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр,</li> <li>• Двухсторонняя связь,</li> <li>• Встроенный микрофон,</li> <li>• Встроенные динамики,</li> <li>• Подавление шума аудио и устранение эха,</li> <li>• Обнаружение саботажа - отрыв основания,</li> <li>• Вандалозащищенная передняя панель,</li> <li>• Диоды LED,</li> <li>• Тревожные входы / выходы : 1 / 1,</li> <li>• Выход на дополнительную кнопку блокировки замка,</li> <li>• Чехол от дождя в комплекте</li> </ul>	Кнопка звонка - 5 шт.
Доступ с мобильного телефона	Порт: 37777 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1 A</li> </ul>	5 V DC - Поставляется другими модулями
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 6 W (эксплуатация)</li> <li>≤ 3 W (режим Standby)</li> </ul>	≤ 1 W
Корпус	Алюминиевый сплав, Водостойкая	Металл + Пластик, Водостойкая
Цвет	Графит	Графит

Класс плотности	IP65	IP65 - после дополнительной герметизации соединения корпуса с монтажной поверхностью, например, с силиконом
Механическая прочность	IK08	...
Рабочая температура	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Вес	0.6 kg	0.19 kg
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 188 x 107 x 30 mm (без крышки)</li> <li>• 191 x 112 x 44 mm (с крышкой)</li> </ul>	100 x 100 x 30.5 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский	...
Производитель/ Марка	DAHUA	DAHUA
Гарантия	3 года	3 года