



	<a href="#">SWITCH POE GTX-A1-10-82-V2 8-ΘΥΡΕΣ</a>	<a href="#">ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ RACK R19-2U/350/B</a>
		
	52.47 EUR 65.06 EUR	84.09 EUR 104.27 EUR
Εσωτερικό πλάτος	...	19 "
Εσωτερικό ύψος	...	350 mm
Εσωτερικό βάθος	...	2 U
Εξωτερικό πλάτος	...	580 mm
Εξωτερικό ύψος	...	500 mm
Εξωτερικό βάθος	...	130 mm
Πάχος λαμαρίνας	...	1.0 mm
Οπές για ανεμιστήρακια ψύξης	...	✓
Θύρες LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Διαχείριση	—	...
Χρώμα	...	Μαύρο (RAL 9005)
Υλικό	...	Ατσάλι - βαφή πούδρας
Δίοδοι LED	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	...
Ταχύτητα μετάδοσης	10 / 100 Mbps : 8 Θύρες LAN & PoE + 2 Θύρες Uplink	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αφαιρούμενες διελεύσεις καλωδίων : 5 κομμάτια - 50 x 80 mm, 6 κομμάτια - 40 x 80 mm</li> <li>• Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο</li> <li>• Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά</li> </ul>
Μέγιστη ισχύς εξόδου	30 W / θύρα PoE 802.3af/at - Θύρες 1 ... 8	...
Μέγιστη συνολική ισχύς	96 W	...
Τρόποι λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - η συσκευή λειτουργεί ως κανονικό switch PoE</li> <li>• S - Extend - Εμβέλεια : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...
Πιστοποιητικά	CE	...
Περιβάλημα	Desktop, Μεταλλικό	...
Παροχή ισχύος	100 ... 265 V AC	...

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... 55 °C	...
Βάρος	0.66 kg	8 kg
Διαστάσεις	207 x 105 x 32 mm	580 x 500 x 130 mm
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών