



	<a href="#">TV- ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE BRATECK-LPA52-466</a>	<a href="#">TILLGÅNG KONTROLLER PR311SE-BK ROGER</a>
		
	15.59 EUR 15.59 EUR	108.17 EUR 108.17 EUR
Stöd för kort	...	Unique EM 125kHz
Kortets avläsningsräckvidd	...	max. 15 cm
Inbyggd knappsats	...	—
Kommunikation	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>
Utvalda egenskaper av autonomiskt läge	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 indexerade användare</li> <li>• Samarbete med in/ut expander typ XM-2 (Full Autonomiskt Läge)</li> </ul>
Monteringsstandard	VESA : 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400	...
TV-storlek i tum	37 " ... 70 "	...
Lastkapacitet	40 kg	...
Avstånd från monteringsyta	53 ... 464 mm	...
Färg	Svart	...
Vertikal lutning	-15 ° ... 5 °	...
Horisontell rotation	-60 ° ... 60 °	...
Rotation i skärmens plan	-3 ° ... 3 °	...
Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det är möjligt att ansluta extra utomhus läsare (dubbelsidig övergångskontroll),</li> <li>• 3 programmerbara ingångslinjer NO/NC,</li> <li>• 2 programmerbara transistorutgångar 1A,</li> <li>• En programmerbar reläutgång 1.5A/30V,</li> <li>• Dörlägen (Normalt, Låst, Olåst och Villkorligt Olåst),</li> <li>• Valfri topologi av kommunikationsskena,</li> <li>• Hantering av ytterligare användare, gäster, som definieras individuellt på varje kontroller,</li> <li>• Integration med larmsystem med ingångs-/utgångslinje ,</li> </ul>

Strömförsörjning	...	10 ... 15 V DC
Genomsnittlig strömförbrukning	...	50 mA
Drifttemperatur	...	-25 °C ... 60 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	10 ... 95 % (ingen kondensation)
Vikt	4.72 kg	0.18 kg
Dimension	655 x 420 x (53 ... 464) mm	152.5 x 46 x 23 mm (Standard stativ för hölje) 152.5 x 46 x 35 mm (Tjockare stativ för hölje)
Tillverkare/Varumärke	BRATECK	ROGER
Garanti	2 år	3 år