



	VANDALOOPORNA KAMERA IP BCS-L-DIP45VSR4-AI1 - 5 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line	KONEKTORJI KEYSTONE FX-RJ45-56
		
	372.84 EUR 372.84 EUR	0.75 EUR 0.75 EUR
Standard	TCP/IP	...
Tip konektorja	...	Vtičnica RJ45
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	5 Mpx	...
Montaža žile	...	Hitri konektor KRONE - Montaža od spodaj (kotna), na zatresk, razmično
Namembnost	...	• Patch panel Keystone, • UTP kat. 5e
Material	...	PET
Izbrane značilnosti	...	• Zelo enostavna in hitra montaža brez uporabe orodja • Standard montaže Keystone
Ločljivost	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Vidni kot	• 100 ° ... 30 ° (Podatki proizvajalca) • 95 ° ... 26 ° (Naši testi)	...
Zaseg IR osvetljave	40 m	...
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Alarmni vhodi / izhodi	1 / 1	...
Audio	• Vhod na zunanji mikrofonski • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Vgrajen, Web Viewer	...
Maks. število uporabnikov on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Hitrost prenosa glavnega toka	• 20 sl./s @ 5 Mpx • 25 sl./s @ 4 Mpx	...

Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija BCS Manager • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS Manager 	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv motozoom • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Območja zasebnosti - maks. 4 • ICR - Mehanični IR filter • Zasuk slike in zrcalna slika • SMD PLUS - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor - klasificiranje ljudi in vozil 	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.9 W @ 12 V DC • ≤ 8.1 W @ PoE 	...
Ohišje	Dome - Kovinska	...
Barva	Bel	Bel
Razred tesnosti	IP67	...
Vandaloodporna	IK10	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...
Teža	0.48 kg	0.0075 kg
Dimenzije	Ø 122 x 93 mm	17 x 24 x 33 mm (šir. x viš. x gl.)
Podpirani jeziki	poljski, angleški	...
Proizvajalec / Znamka	BCS Line	...
Garancija	2 leta	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00