





	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА ATLO-S1IP5-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ USP-SM-1100 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ	УДЛИНИТЕЛЬ С НОЖНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ SUPLA PNW-01 ZAMEL	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ THW-01 Wi-Fi ZAMEL
				
	22.17 CAD 22.17 CAD	20.58 CAD 20.58 CAD	58.59 CAD 58.59 CAD	55.49 CAD 55.49 CAD
Применение	Управление освещением	...
Поддерживает	SUPLA
Материал	...	Алюминий
Обнаружение	Температура / относительная влажность
Длина кабеля	1.5 m / 0.4 m	...
Диапазон измерений	-20 °C ... 55 °C ± 0.5 °C
Количество сетевых гнезд	1 шт.
Номинальное напряжение	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...	230 V AC / 50 Hz	...
Тип гнезда	CEE 7/3 (Schuko)
Заземление	✓
Измерение влажности	0 % ... 99 % ± 5 %
Частотный диапазон	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Беспроводная связь	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Дальность радиосвязи	Диапазон ограничен только доступностью сети Wi-Fi	Диапазон ограничен только доступностью сети Wi-Fi
Полный максимальный ток	16 A	...	2.5 A	...
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение Tuya Smart на Android • Бесплатное приложение Tuya Smart на iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение SUPLA на Android • Бесплатное приложение SUPLA на iOS 	<p>Возможная поддержка через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения для iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение SUPLA на Android • Бесплатное приложение SUPLA на iOS
Максимальная суммарная нагрузка	4000 W	...	350 W - лампочки и галогенки 125 W - люминесцентные лампы CFL 60 W - лампочки LED	...
Тип разъемов питания	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x CEE 7/16 - Вход • 1 x CEE 7/16 - Выход 	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • расписание работы, • часовой программатор, • удаленный доступ, • голосовое управление • Режим «В гостях» — автоматическое включение и выключение устройств в разное время, чтобы замаскировать ваше отсутствие дома • Простота в эксплуатации • Кнопка ON/OFF • Диод STATUS • Встроенный модуль Bluetooth, позволяющий управлять устройством в случае потери связи с сетью WiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Цифровой детектор • Возможность ручного программирования сценариев из встроенного API • Графики и история измерений • Экспорт данных в форматах "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • удаленный доступ • Уведомление по телефону • Монтаж на стене : магнитная основа
Корпус	Пластмасса
Цвет	Белый	...	Белый	Белый
Питание	5 V DC micro USB
Расход потребления энергии	450 mA
Рабочая температура	-20 °C ... 60 °C	-25 °C ... 55 °C
Допустимая относительная влажность	max. 99 % (без образования конденсата)
Класс плотности	IP55	IP20
Вес	0.178 kg	0.21 kg	0.132 kg	0.03 kg
Размеры	96 x 70 x 65 mm	1100 x 50 x 50 mm	Ø 73 mm x 32 mm	Ø 50 x 26 mm
Производитель/ Марка	ATLO	...	ZAMEL	ZAMEL
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года