

	EGYMÓDUSÚ ADAPTER AD-SC-APC-W/SC-G	HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLŐ ASC2202C-D DAHUA	IMBUSZ CSAVAR SI-M8X30/KL-8.8	IP FELVEVŐ TC-R3220 SPEC:1/B/P16/K/V3.1 20 CSATORNA, 16 PoE TIANDY
				
	42.26 SEK 53.67 SEK	6536.09 SEK 8300.83 SEK	2.28 SEK 2.90 SEK	10378.32 SEK 13180.47 SEK
Méret	M8	...
Szabvány	IP
Kiszolgált átjárók száma	...	2 (kétirányú)
Anyag	Horganyzott acél	...
Támogatott felbontások	max. 8 Mpx
Együttműködés	...	DAHUA
Erőosztály	8.8	...
Támogatott olvasók száma	...	4 db.
Csatlakozók típusa	SC/APC simplex - csatlakozó / SC simplex - csatlakozóalj
Video kimenetek	1 db. HDMI 4K 1 db. VGA
Akkumulátor támogatás	...	max. 7 Ah
Szerkezet	egymódusú
Bemeneti vonalak	...	12 db.
Kulcsméret	6 mm	...
Borítás típusa	Fém
Audio támogatás	20 csatorna - Audio a kamerákból
Audio bemenetek	1 db.
Kimeneti vonalak	...	4 db. - Jelfogó
Audio kimenetek	1 db.
Menet hossz	30 mm	...
Képtömörítési eljárás	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Kommunikáció	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26
Támogatott merevlemez	2 x 10 TB SATA
Felvételi módok	Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv
Archiválás külső adathordozókon	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra
Felvételek kikeresése és lejátszása	<ul style="list-style-type: none"> • Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás • Részletes keresés (másodperc pontossággal) • max. 16 csatornás szinkron lejátszás



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Kiválasztott jellemzők	kerámia hüvely	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ajtó kiszolgálása (12 bejárat: 2x zár állapot, 2x ajtóérzékelő, 2x kijárat gomb, 6x riasztás vonal) • 100000 indexelt felhasználó • 500000 esemény előzménye • 128 ütemterv • Többszörös használattal szembeni védelem ugyanazzal a beléptetési kóddal/kártyával (anti-passback) • Riasztási üzenetek automatikus küldése a SmartPSS rendszerhez, vagy a megfelelő kód vagy kártya beírása, vagy ujjlenyomat beolvasása után, amely kényszerű ajtónyitásként lett meghatározva • Nyitott ajtó és engedély nélküli ajtónyitás riasztás • Szabotázs észlelés - borítás felnyitása • Beépített watch dog • Távoli programozás számítógépről • Valós idejű óra akkumulátor backuppal • Fém borítás - Védelmi osztály IP20, Mechanikai ellenállás osztály IK04 	DIN 912 megfelelısség	...
Hálózati interfész	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Működési hőmérséklet	...	-30 °C ... 60 °C
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	max. 95 % (kondenzáció nélkül)
Hálózati funkciók	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távoli felvétel másolat, Beépített web szerver
ONVIF	✓
Bitráta	max. 160 Mbps
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.3
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Fő adatfolyam rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Segéd adatfolyam
www hozzáférési portok	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	3000, 3001
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	3000, 3001
Mobil telefon hozzáférés	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

PC számítógépről való hozzáférés	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás Easy7 Smart Client Express
Riasztó bemenetek / kimenetek	4 / 1
Mozgásérzékelés	✓
Intelligens videoelemzés	—
USB	2 x USB 2.0
Egér támogatás	✓
Mellékelve IR távirányító	—
Kiválasztott funkciók	A TIANDY kamerákon elérhető intelligens képelemző funkció támogatása : <ul style="list-style-type: none"> • vonal átlépés • kettős vonalkeresztelés • elhagyott/hiányzó objektum • adott területen való bókálás észlelése • futás • parkolás észlelése • hőtérkép • gyülekezés érzékelés • védősíkok érzékelés • szolgálatban lévő személyek felismerése • jelvezetés jelzése • szolgálatban lévő személyek felismerése • személyek számolása • arcfelismerés
Switch PoE	Beépített 16-portos PoE switch, 30 W / Csatorna - PoE
Switch maximális együttes terhelése	200 W
Táplálás	...	100 ... 240 V AC	...	100 V ... 240 V AC
Súly	...	2.44 kg	0.016 kg	3.07 kg
Méretetek	...	273 x 338 x 90 mm	Ø 12.8 x 38.3 mm	440 x 284 x 47 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, albán, arab, spanyol, koreai, olasz, orosz, thai, francia, holland, héber, vietnami, német, ukrán, portugál
Gyártó / Márka	...	DAHUA	...	TIANDY
Garancia	2 év	3 év	2 év	3 év

