




	VANDALOODPORNNA KAMERA IP IPC-HDW5541T-ZE-27135 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	KAMERA IP IPC3615SB-ADF28KM-10- BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	CEVKASTA, RAZPORNNA SIDRA KM-M10X80*P4
			
	510.88 EUR 510.88 EUR	241.33 EUR 241.33 EUR	1.16 EUR 1.16 EUR
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	5 Mpx	5 Mpx	...
V pakiranju	4 kosov Podana cena je za pakiranje
Vijak	M10 x 80 mm
Premer vrtanja	14 mm
Dolžina navoja vijaka	36 mm
Premer cevke	13.5 mm
Dolžina cevke	53 mm
Material	Pocinkano jeklo
Uporaba	Beton, Polna keramična opeka
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 56 dB	...
Ločljivost	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 mm @ F1.6	...
Vidni kot	• 100 ° ... 28 ° (Podatki proizvajalca) • 94 ° ... 28 ° (Naši testi)	• 96 ° (Podatki proizvajalca) • 103 ° (Naši testi)	...
Zaseg IR osvetljave	40 m	30 m	...
Vmesnik RS-485	—	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	—	—	...
Audio	• Vgrajen mikrofonski • Detekcija zvoka	• Vgrajen mikrofonski • Audio prenos po mreži • Detekcija zvoka	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Vgrajen	Vgrajen	...
Maks. število uporabnikov on-line	20	32	...
ONVIF	19.12	✓	...
Hitrost prenosa glavnega toka	20 sl./s @ 5 Mpx 25 sl./s @ 4 Mpx	25 sl./s @ 5 Mpx	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija EZView • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EZView	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	DHCP ali 192.168.1.13	...
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvimi zagonom	admin / 123456	...
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	80, 554	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija EZStation	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv motozoom • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • EIS - Elektronska stabilizacija slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Detekcija gibanja • Območja zasebnosti - maks. 4 • Mirror - zrcalna slika • Detekcija zvoka • Toplotna karta - označitev na sliki z ustreznimi barvami območij z različno prometnostjo • Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, hitro gibanje - klasificiranje ljudi in vozil, zavržen/manjkajoči objekt, nelegalno parkiranje, odkrivanje zbiranja oseb, odkrivanje sumljivih aktivnosti, zaznavanje obraza - podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza, štetje ljudi - odkrivanje in podpora 4 neodvisnih območij 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Avtomatični regulator beline • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Podpora NAS - Network Attached Storage • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Način hodnika - uporaben za monitoring hodnikov, uvoznih vrat in ozkih prostorov • Sharpness - izostritev slike • Območja zasebnosti - maks. 4 • PROTIPRENAPETOSTNA ZAŠČITA : 4 kV • Zaznavanje gibanja s prepoznavo silhuete človeka/vozila • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, vstop na označeno območje, zapustitev označenega območja, zaznavanje obraza, štetje ljudi, ocenjevanje velikosti zbrane množice 	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 650 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	...
Poraba moči	≤ 7.7 W	≤ 4 W	...
Ohišje	Dome - Kovinska	Dome, Kovinska	...
Barva	Bel	Črn	...
Razred tesnosti	IP67	IP67	...
Vandaloodporna	—	—	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Teža	0.72 kg	0.44 kg	...
Dimenzije	Ø 122 x 108 mm	Ø 111 x 95 mm	...
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsščina, ruščina, italijanski	poljski, angleški, češki, španski, nizozemski, francoski, nemški, portugalsščina, slovaški, madžarski, italijanski	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	UNIVIEW	...
Garancija	3 leta	3 leta	2 leta