

	SWITCHANDENÄTDEL DRP-012V015W-1AZ Delta Electronics	UPS-NÄTADAPTER UT650EG- FR/UPS 650 VA CyberPower
		
	11.06 GBP 11.06 GBP	60.38 GBP 60.38 GBP
Nätadaptertyp	Switchandenätdel	...
Aktiv effekt	...	360 W
Skenbar effekt	...	650 VA
Driftspänning	85 ... 264 V AC	...
Ingående spänning	...	165 V ... 290 V AC
Inställning av utgående spänning	11 ... 14 V	...
Ingående frekvens	...	50 / 60 Hz (autodetektion)
Spänningstolerans	± 2 %	...
Utgående spänning	12 V DC	230 V AC ± 10 % (approximerad sinusvåg)
Nätadapters strömkapacitet	1.25 A	...
Nätadapters effekt	15 W	...
Intermittens	84 %	...
Utgående frekvens	...	50 / 60 Hz ± 1 %
Växlingstid	...	4 ms (typisk)
MTBF (genomsnittlig tid mellan fel)	1000000 tim	...
Laddningstid (till nivå 90%)	...	6 tim
Beständig mot vibrationer	IEC60068-2-6, 10 ... 150 Hz max. 5 G i 90 minuter	...
Beräknad batteridrifttid	...	• 28 minuter @ 60 W, • 16 minuter @ 90 W
Antal utgångar	1 st.	3 st.
Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • Kortslutningsskydd • Överspänning • Överbelastningsskydd 	<ul style="list-style-type: none"> • Smältpropp • Överspänning • Överbelastningsskydd • Överladdningsskydd • Telefon-/nätverk-/fax-/RJ11/RJ45 (Combo)-skydd
Indikering av driftsläge	...	<ul style="list-style-type: none"> • LED-lysdioder, • Audiosignal
Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk återställning efter återställning av strömavbrott • Automatisk spänningsställare AVR • Kompatibel med generatorer • Inbyggt filter EMI, RFI

Ändamål	...	<ul style="list-style-type: none"> • övervakningssystem • datalagring centra • nätverk, servrar, arbetsstationer • industriutrustning
Hölje typ	DIN	Tower
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	-20 °C ... 75 °C / < 95 %	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Vikt	0.18 kg	3.75 kg
Dimension	32 x 101 x 100 mm	84 x 174 x 280 mm
Tillverkare/Varumärke	Delta Electronics	CyberPower
Garanti	5 år	2 år