

	CAMERA IP DS-2CD2323G2-IU(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision	CABLE DE MICROPHONE KM-4/M
		
	89807.69 HUF 107769.23 HUF	149.04 HUF 178.85 HUF
Standard	TCP/IP	...
Transducteur	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Section	...	100 m . Le prix de 1m lors de l'achat d'un rouleau complet
Taille de la matrice	2.1 Mpx	...
Conducteur central	...	Cu Corde : 20 x 0.12 mm
Écran	...	PVC
Résolution	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objectif	2.8 mm	...
Tresse	...	Cu Corde : 32 x 0.1 mm
Angle de vue	107 °	...
Revêtement extérieur	...	Ø 4.0 mm PVC
Couleur de la gaine	...	Noir
Portée de l'illuminateur IR	30 m	...
Le rapport signal/bruit(S/N)	≥ 52 dB	...
Interface RS-485	—	...
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	...
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Entrées/Sorties d'alerte	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré • Transmission audio via le réseau • Conformité à la norme AAC • Suppression du bruit et élimination de l'écho 	...
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 1080p	...
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Intégré	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	6	...
ONVIF	✓	...

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Caméra de la série AcuSense • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • SVC (Scalable Video Coding) - une technologie qui permet le transfert de plusieurs sous-flux de qualité différente au sein d'un même flux • EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins • Anti-Flicker - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure • Jour/nuit • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Balance automatique des blancs • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Zones de vie privée configurables • Image miroir verticale ou horizontale • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules • Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules) • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, détection de l'entrée dans la zone / de la sortie de la zone - classification des personnes et des véhicules, changement de scène, détection du visage 	...
Accès du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite Hik-Connect • iOS: Application gratuite Hik-Connect 	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.64	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Ports d'accès via www	80	...
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200	...
Port d'accès via un logiciel mobile	8000	...
Port ONVIF	80	...

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation • Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation 	...
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	...
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC 	...
Boitier	Dome, En métal	...
Couleur	Blanc	...
Classe d'étanchéité	IP67	...
Anti-vandalisme	—	...
Température de travail	-30 °C ... 60 °C	...
Poids	0.73 kg	...
Dimensions	Ø 127 x 96 mm	...
Langues	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, italien	...
Fabricant/Marque	Hikvision	...
SAP Code	311319958	...
Garantie	3 ans	2 ans