

	KAMERA IP APTI-502V2L-28WP Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	NAPAJALNI ADAPTER IZMENIČNE NAPETOSTI AWT-027	NAPAJALNI ADAPTER 12-24V/4A/TAY
			
	767.28 DKK 767.28 DKK	83.24 DKK 83.24 DKK	64.44 DKK 64.44 DKK
Standard	TCP/IP
Vrsta napajalnika	...	Transformiranje	Impulzni
Pretvornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Električna napetost	...	230 V AC	100 ... 240 V AC
Velikost matrice	5 Mpx
Razpon frekvence	50/60 Hz
Izhodna napetost	...	<ul style="list-style-type: none"> • 11.5 V AC, vodi : Rumen - Moder, • 14 V AC, vodi : Rumen - Rdeč 	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC
Ločljivost	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	2.8 mm
Maksimalna zmogljivost	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.8 A @ 11.5 V AC, • 0.6 A @ 14 V AC 	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V
Vidni kot	93 °
Dolžina kablov	...	1 m + 1.5 m	...
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	25 m
Namembnost	...	Elektroključavnica 11.5V / 14V AC	Registratorji, kamere, laptopi, monitorji, tiskalniki, skenerji
Vrsta zaščite	...	Termični 130 °C	...
Izhod	10 kosov 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 5 Mpx
Vtičnica pomnilne kartice	—
Alarmni vhodi / izhodi	—
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen mikrofون • Audio prenos po mreži
WEB Server	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	10
ONVIF	19.12
Vmesnik RS-485	—
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 80 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision
Privzeti naslov IP	192.168.1.168
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / admin Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomožni tok

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • B.L.C - kompenzacija povratne svetlobe • H.L.C - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • ICR - Mehanični IR filter • Detekcija gibanja • Cone zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, odkrivanje sumljivih aktivnosti, zaznavanje gibanja, temelječa na zaznavi človeka, odkrivanje zbiranja oseb, zaznavanje vozil, video sabotaza
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Poraba moči	≤ 4.8 W
Ohišje	Dome - Kovina + Plastika
Barva	Bel
Razred tesnosti	IP67
Vandaloodporna	—
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C
Teža	0.59 kg	0.58 kg	0.27 kg
Dimenzije	Ø 127 x 102 mm	80 x 48 x 63 mm	...
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, ukrajinski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	APTI	PULSAR	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta