



	INKARINIS SRAIGTAS JPK-12X160/M5 EBOLT	IP KAMERA BCS-L-TIP14FSR3-W Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm BCS Line
		
	1.65 EUR 2.00 EUR	156.16 EUR 188.95 EUR
Standartas	...	TCP/IP
Jutiklis	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	...	3.7 Mpx
Medžiaga	<ul style="list-style-type: none"> • Inkaras, Polipropilenas • Sraigtas, Cinkuotas plienas • tvirtinimo varžtas, Cinkuotas plienas 	...
Gręžimo skersmuo	12 mm	...
Inkaro ilgis	155 mm	...
Sraigto dydis	Ø 8 x 160 mm, M5 vidinis sriegis	...
Varžtas	Ø 5 x 16 mm	...
Panaudojimas	prie polistireno 100 mm	...
Rezoliucija	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas	...	2.8 mm, F2.0
Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 ° (gamintojo duomenys) • 89 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis	...	30 m
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Aliarmo įvestys/išvestys	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas • Triukšmo mažinimas • Garso detekcija
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kps @ 3.7 Mpx • 25 kps @ 3 Mpx
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Tinklo protokolai	...	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server	...	Integruotas, NVR atitiktis, 20 on-line naudotojų
ONVIF	...	21.06
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Prieiga ter debesėlių (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa BCS Manager • iOS (iPhone): Nemokama programa BCS Manager
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant

Numatytas adresas IP	...	DHCP
Prieigos portas per www	...	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	...	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777
ONVIF prievadas	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Antena - SMA lizdas • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas 16 x • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Konfigūruojamos privatumo zonos • Judesio detekcija • Žmogaus aptikimas
Korpusas	...	Compact - Metalinė
Spalva	...	Balta
Sandarumo klasė	...	IP67
Maitinimas	...	12 V DC / 350 mA
Galios suvartojimas	...	max. 4.1 W
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C
Svoris	...	0.48 kg
Matmenys	...	Ø 70 x 166 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų
Gamintojas / Markė	EBOLT	BCS Line
Garantija	2 metai	3 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00