






	PIEKĻUVES KONTROLLERIS PR621 ROGER	PIEKĻUVES KONTROLLERIS ASC3202B DAHUA	TĪKLA KABELIS CEE-77/1.5M 1.5 m	PIEKĻUVES KONTROLLERIS DS-K2602T Hikvision
				
	1255.29 NOK 1518.90 NOK	5870.24 NOK 7102.99 NOK	40.54 NOK 49.05 NOK	6939.35 NOK 8396.61 NOK
Atbalstīto pāreju skaits	...	2
Atbalsts	...	Saderīgs ar piekļuves kontroles sistēmām
Releja kontaktu slodze	1.5 A / 30 V
Kabelis	3 x 0.75 mm ² / Leņķiskais spraudnis (Schuko)	...
Iebūvēta tastatūra	—
Saderīgo lasītāju skaits	...	• 2 gab. RS-485, • 2 gab. Wiegand	...	• 4 gab. @ RS-485, • 4 gab. @ Wiegand
Kabeļa garums	1.5 m	...
Elektriskais spriegums	max. 250 V	...
Atbalsta akumulatoru	—	—	...	max. 7 Ah
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	...	2 / 2
Strāva	max. 10 A	...
Ieejas līnijas	3	• 4 gab. - Trauksmes signāla ieejas, • 2 gab. - Herkons , • 2 gab. - Vārtiņu/iebraucamo vārtu atvēršanas poga, • 5 gab. - Pretsabotāžas
Vides klase	IV
Izejas līnijas	3	• 2 gab. - Slēdzenes relejs, • 4 gab. - Relejs
Tīkla protokoli	...	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Darba režīms	...	• Galvenais vadības režīms • Apakškontroles režīms
Komunikācija	• RS-485 • RACS (Roger)	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
SAP Code	302913795

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> Iebūvēts pietuvinātais lasītājs Unique EM 125kHz Saderīgs ar PRT sērijas lasītājiem 1000 indeksētie lietotāji Notikumu 250 000 vēsture 99 laika grafiks 250 piekļuves grupas Sabotāžas atklāšana - atraušana no virsmas Aizsardzības funkcija pret vienu un tā paša koda/kartes vairākkārtēju izmantošanu piekļuves iegūšanai (anti-passback) 	<ul style="list-style-type: none"> Atbalsta 2 durvis (2x durvju sensoru, 2x izejas pogu, 2x trauksmes līniju, 2x slēdzeni) 1000 indeksētie lietotāji Saderīgs ar 3000 pirkstu nospiedumiem RFID karšu atmiņa 5000 Uzglabā līdz 300 000 ierakstiem 128 laika grafiks Identifikācijas režīms : RFID karte, attāla piekļuve, PIN, Pirksta nospiedums - Augstākā brīva kombinācija Nodrošinājums pret sabotāžu Automātiska trauksmes ziņojumu nosūtīšana uz SmartPSS sistēmu vai pēc koda, kartes vai pirksta nospieduma ievadīšanas, kas definēts kā durvju atvēršana piespiedu kārtā Durvju atvēršanas laika skaitītājs ar iespēju nosūtīt trauksmes signālu pēc iestatītās vērtības pārsniegšanas Skaņas signāls - Buzzer Balts saraksts, Melna līste Iebūvēts tīmekļa serveris Programmatūras atjaunināšana caur tīklu Monitorings un konfigurācija, izmantojot tīklu - aplikācija SmartPSS Lite Strāvas izeja 12 V DC / 1 A - strāvas padeve slēdzenei Atbalsta aparatūras ieejas/izejas porta konfigurācijas un konfigurācijas shēmu eksportēšanu ONVIF atbilstība 	<ul style="list-style-type: none"> Ļoti viegla un ātra uzstādīšana Rūpīgi izstrādāta konstrukcija 	<ul style="list-style-type: none"> 100000 indeksētie lietotāji Notikumu 300000 vēsture Attāli programmējama no datora Metāla korpus
Energoapgādes avots	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 2.5 A PoE (802.3at) 	...	100 ... 240 V AC
Patērētā jauda	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 2 W (standby) max. 20.4 W @ 12 V (režīms) max. 14.4 W @ PoE (režīms)
Korpuss	...	Plastmasa (PC + ABS)
Krāsa	...	Balts
Mehāniskās noturības klase	...	IK06
Darba temperatūra	-25 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 65 °C
Pieļaujama relatīvais mitrums	10 ... 95 % (bez kondensācijas)	5 % ... 95 % (bez kondensācijas)	...	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Svars	0.15 kg	0.72 kg	0.15 kg	4.6 kg
Izmērs	85 x 85 x 27 mm	186 x 186 x 58 mm	...	373 x 345 x 98 mm
Ražotājs / Marka	ROGER	DAHUA	...	Hikvision
Garantija	3 gadi	3 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00