





	<a href="#">VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3 WizMind S - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">JUHTMEVABA LAIENDI ACX-220 ABAX/ABAX2 SATEL</a>	<a href="#">ETHERNET + EPOE KONVERTER LR1002 DAHUA</a>	<a href="#">TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK- LCD-142A</a>
				
	331.97 EUR 331.97 EUR	49.76 EUR 49.76 EUR	11.30 EUR 11.30 EUR	15.87 EUR 15.87 EUR
Sisendid	...	4 tk NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC	...	...
Standard	TCP/IP	...	...	...
Väljundid	...	4 tk Relee	...	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Maatriksi suurus	5 Mpx	...	...	...
Pakendis	...	...	<b>2 tk Hind on pakendi kohta</b>	...
Sagedusriba	...	868 ... 868.6 MHz	...	...
LAN-pordid	...	...	1 tk RJ45	...
Ülekande pordid	...	...	1 tk BNC	...
Kinnitusstandard	...	...	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100
Edastuskiirus	...	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Ekraani suuruste vahemik	...	...	...	17 " ... 37 "
Kandevõime	...	...	...	20 kg
Kaugus kinnituspinnast	...	...	...	70 ... 250 mm seinast
Edastusvahemik	...	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Andmeedastuse kaugus ja toitevõimsus sõltuvad suurel määral kasutatavast kaablist ja võimsusest, mida vastuvõtja vajab	...
Kaitsmed	...	...	Ülepinge	...
Kalde reguleerimine	...	...	...	-15 ° ... 15 °
Raadioside ulatus (avatud alal)	...	• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX	...	...
Horisontaalne pööramine	...	...	...	Kahe liikussuunaga nool -90 ° ... 90 ° iga
Rikkumisväljund	...	✓	...	...
Ekraanitasandi pööramine	...	...	...	360 °
Relee lülitusvool	...	max. 1 A	...	...
Põhiomadused	...	...	• Plug & Play • MDI/MDI-X automaattuvastuse funktsioon - andmesiderežiimi automaatne tuvastamine • IP-kaamerate ja võrguseadmete tugi • Lihtne paigaldada - IP- või MAC-adresse ei tule konfigureerida • Komplektis 2 tk.	...
Relee lülituspinge	...	max. 24 V	...	...
Õige voolutarve	...	max. 120 mA	...	...
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C	...	...
Resolutsioon	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2680 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Lääts	2.8 mm	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Vaatenurk	• 111 ° (tootja andmed) • 103 ° (meie testitulemused)	...	...	...
Infrapunavalgustuse katvus	50 m	...	...	...
RS-485 liides	—	...	...	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...	...	...
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Häiresisendid/-väljundid	1 / 1	...	...	...
Heli	• Sisseehitatud mikrofon • Välise mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahe-suunalise helistriimi tugi • Helituvastus • Vastavus AAC-klassi standardile	...	...	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 5 Mpx	...	...	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	...	...	...
WEB Server	Sisseehitatud	...	...	...
Maks. online kasutajate arv	20	...	...	...
ONVIF	22.06	...	...	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine</li> <li>• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni</li> <li>• Privaatsustsoonid - kuni 8</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk</li> <li>• AI SSA (ingl k AI Smart Scene Adaptive) kaadri automaatne kohandamine süvaõppe algoritmide abil, et tuvastada selliseid keskkonnanähtuseid nagu vihm, udu, taustavalgus, nõrk valgus ja värelius ning määrata optimaalsed kujutise parameetrid</li> <li>• Intensiivsuskarta - eri värvidega erineva liiklustase kuvamine kujutisel</li> <li>• IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sisetungimine kiire liikumine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, unustatud/puuduv objekt, inimeste kogunemise tuvastamine, parkimise tuvastamine, näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist - optimeerib seadistusi automaatselt, et saada selge näokujutis, isikute loendamine - 4 sõltumatu piirkonna tuvastamine ja hooldus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaughäälestamine</li> <li>• Mooduli tarkvara kauguuendamine</li> <li>• Rikkumistuvastus - korpuse avamine</li> </ul>	...	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a>	...	...	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	...	...	...
Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...	...	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	...	...	...
PC-kliendi pääsupordid	37777	...	...	...
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...	...	...
ONVIF-port	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...	...	...
Toitevarustus	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 560 mA	12 V DC	ePoE	...
Voolutarve	• ≤ 8.8 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC	...	...	...
Korpus	Dome - Metall	...	...	...
Värv	Valge	...	...	Must
Kaitsme klass	IP67	...	...	...
Vandaalikindel	IK10	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Kaal	0.52 kg	0.205 kg	0.030 kg	1.1 kg
Mõõtmed	Ø 122 x 94 mm	159 x 126 x 32 mm	• 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (kaabli pikkus)	195 x 119 x (70 ... 250) mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia	...	...	...
Tootja / mark	DAHUA	SATEL	DAHUA	...
Garantii	5 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00