

	ОПТИЧЕСКИЙ САБОТАЖНЫЙ ДАТЧИК SPL-TO SATEL	ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ HDR-30-24 MEAN WELL
		
	12.49 EUR 12.49 EUR	17.80 EUR 17.80 EUR
Обнаружение	Пенообразование	...
Тип адаптера	...	Импульсный
Дальность передачи	110 mm	...
Сигнализация тревоги	Диод LED, Сигнал на приемно-контрольный прибор	...
Напряжение питания	...	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Питание	12 V DC / 50 mA	...
Исходное напряжение	...	24 V DC
Регуляция выходного напряжения	...	21.6 ... 29 V DC
Применение	<ul style="list-style-type: none"> • SPL-2030 • SPL-5010 • SPL-5020 	...
Максимальная нагрузка	...	1.5 A
Мощность питателя	...	36 W
Рабочая температура	-35 °C ... 55 °C	...
Количество выходов	...	1 шт.
Эффективность	...	89 %
Тип корпуса	...	DIN
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • От короткого замыкания • Перегрузка • От перенапряжения
Рабочая температура / относительная влажность	...	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %
Вес	0.02 kg	0.12 kg
Размеры	140 x 17 mm	93 x 35 x 58 mm
Производитель/ Марка	SATEL	MEAN WELL
Гарантия	2 года	3 года