




	REGISTRATOR IP NVR5864-XI 64 KANALI WizMind DAHUA	KLJUČAVNICE NA KODO ZS44-X Tuya Smart Wi-Fi VIDOS
		
	5567.93 AUD 5567.93 AUD	141.70 AUD 141.70 AUD
Standard	IP	...
Podpora kartic	...	Unique EM 125kHz
Omogočane ločljivosti	max. 32 Mpx	...
Daljjava odčitavanja kartic	...	max. 5 cm
Avtonomno delovanje	...	✓
Vgrajena tipkovnica	...	✓
Izhodi video	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kosov HDMI 4K • 2 kosov VGA 	...
Komunikacija	...	Wiegand 26
Gumb za zvonec	...	—
Sabotažni izhod	...	—
Podpora audio	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanali - Avdio s kamer, • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka 	...
Maksimalna poraba toka	...	35 mA (način Standby) 100 mA (delovanje)
Vhodi audio	1 kosov CINCH	...
Izhodi audio	2 kosov CINCH	...
Obremenljivost kontaktov releja	...	3 A / 12 V
Metoda kompresije slike	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Pretočnost (bitrate)	max. 384 Mbps	...
Podpirani trdi diski	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 20 TB SATA + 1 x eSATA, • Raid 0/1/5/6/10 	...
Načini snemanja	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram	...
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)	...
Iskanje in predvajanje posnetkov	<ul style="list-style-type: none"> • Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja • Napredno iskanje (do sekunde natančno) • Funkcija Smart Playback • Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 32 kamer @ 1080p (brez AI) • Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 24 kamer @ 1080p (AI) 	...
Mrežni vmesnik	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Mrežne funkcije	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server	...
ONVIF	22.12	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integracija naprave s sistemom TUYA dodatno omogoča skrbniku popolno daljinsko upravljanje ključavnice z ravni aplikacije : - Daljinsko odpiranje vrat - Daljinsko upravljanje z uporabniki in urnikom (dodajanje, onemogočanje dostopa, odobritve dostopa posameznim uporabnikom v določenih časovnih okvirih) - Programiranje enkratnih dostopnih kod in računov gostov s hkratnim določanjem rokov veljavnosti - Daljinski dostop do celotne zgodovine dogodkov (ID uporabnika, točen datum in ura dostopa) • Število rele izhodov : 1, • 10 000 indeksiranih uporabnikov, • 600 indeksiranih prstnih odtisov , Odpiranje s kartico, PIN-om ali prstnim odtisom • Možnost odpiranja z uporabo aplikacije za pametne telefone • Vgrajen notranji alarmni sistem za zaščito pred nepooblaščenno uporabo • Tipke na dotik in osvetljene tipke tipkovnice • Delovanje skupaj z gumbom za izhod • Podpora električnih in elektromagnetnih ključavnic • Podpora reverznih zapahov • Nastavitve časa odpiranja električne ključavnice: 0s ... 300s • Izhod NO/NC • Podpora Wi-Fi
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	10 ... 90 % (brez kondenzacije)
Ohišje	...	Visoko kakovostno nerjaveče jeklo + Kaljeno steklo
Barva	...	Srebrn + Črn
Razred tesnosti	...	IP65


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo	Možna podpora prek omrežja Wi-Fi z mobilno aplikacijo za sisteme iOS, Android : • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS
Vandaloodporna	...	✓
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok 	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kosov USB 2.0 • 2 kosov USB 3.0 	...
Zaporedni porti	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kosov RS-485 • 1 kosov RS-232 	...
Alarmni vhodi / izhodi	16 / 8	...
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P in drugi 	...
Inteligentna Analiza Slike	✓	...
Detekcija gibanja	✓	...

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna Analiza Slike : Analiza IVS - 10 pravil, sprememba scene, zaznavanje obraza, • SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Prepoznavanje obraza - podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza • Prepoznavna in analiza obraza v realnem času (maks. 16 fotografij na sekundo) • Podpora do 20 baz podatkov o obrazu, vključno s 200 000 fotografijami obrazov • podpora metapodatkov - samodejno fotografiranje in zbiranje informacij, ki omogočajo naknadno identifikacijo ljudi in vozil, ki so sprožili alarm (oblačilo, oblika telesa, obraz, značilnosti mehanskih in nemehanskih vozil) • Podpora AcuPick - tehnologija, ki koristi umetno inteligenco, tako front-end, kot tudi back-end, v preiskovanju ogromnih količin video podatkov za hitro in visoko natančno lociranje ciljev • EPTZ - napredni algoritmi za odkrivanje in sledenje ciljem, ki sprožijo alarme - lahko hkrati povečajo in sledijo več osebam in/ali vozilom <p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Sezname odobrenih (legalnih) in neodobrenih registrskih oznak: do 20 000 zapisov • štetje ljudi / vozil • ocenjevanje velikosti zbrane množice • toplotna karta 	...
Podpora miške	✓	...
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—	...
Switch PoE	—	...
Napajanje	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	12 V DC
Poraba moči	max. 13 W (brez HDD)	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 60 °C
Teža	6.46 kg	0.33 kg
Dimenzije	440 x 453 x 95 mm	134 x 47 x 24 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	VIDOS
Garancija	5 let	3 leta