



	ACUMULATOR DS-2FSC30 PENTRU CAMERA DS-2XS6A87G1- L/C32S80 10.8 V Hikvision	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD- TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm
		
	1690.12 AUD 2011.24 AUD	73.86 AUD 87.89 AUD
Tensiune nominală	10.8 V	...
Capacitate acumulator	30 Ah	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Utilizare	DS-2XS6A87G1-L/C32S80	...
Curent maxim de descărcare	8 A	...
Tensiune de încărcare acumulator	max. 12.6 V	...
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Controler de încărcare a acumulatorilor solari încorporat MPPT în produs • Comanda RS-485 	...
Model (dimensiune)	255 x 172 x 80 mm	...
Rezoluție	...	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-CVI @ 25 cadre/s 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 cadre/s
Senzor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiectiv	...	2.8 mm, F1.2
Deschidere	...	103 °
Raza de acțiune a iluminării IR	...	30 m
Raport semnal/zgomot (S/N)	...	> 50 dB
Ieșire video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Meniu OSD	...	✓
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfon încorporat • Ieșire audio

Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • BLC - configurarea compensării luminii din spate • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Balans automat de alb
Alimentare	...	12 V DC / 420 mA
Consum	...	< 5 W
Carcasă	Aluminiu	Dome, Metalică
Culoare	Alb	Alb
Indice protecție IP	IP68	IP66
Clasa de protecție mecanică	...	—
Temperatură de lucru	...	-20 °C ... 60 °C
Greutate	3.4 kg	0.3 kg
Dimensiuni	...	Ø 94 x 80 mm
Producător	Hikvision	BCS
Garanție	2 ani	3 ani