





	ELVERK DY-3020/PRO 2800 W Dynamo	RENGÖRINGSMEDEL FÖR SKRIVARE PRINTER- CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	IMPULS BUFFER- NÄTADAPTER HPSG3-12V5A- D PULSAR
			
	404.14 EUR 404.14 EUR	6.90 EUR 6.90 EUR	267.20 EUR 267.20 EUR
Nätadapertyp	Switchandenättdel
Nominell effekt	2800 W
Förpackning	...	Spray 400 ml	...
Ingående spänning	200 V ... 240 V AC
Användningsområde	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rengöring av mekaniska komponenter i skrivare (inklusive pappersmatningsmekanismer, skrivhuvuden) • Rengöring av huvuden i nålskrivare 	...
Max effekt	3200 W
Utgående spänning	230 V AC	...	11.0 V ... 13.8 V (buffertdrift) 10.0 V ... 13.8 V (batteridrift)
Max. utström (totalt)	5 A
Antal nätuttag	2 st. - 1-fas
Batteriets laddningsström	1.8 A
Inbyggd voltmätare	✓
Kraft	69 W
Utgående frekvens	50 Hz
Antal utgångar	2
Stabilisering av spänning	AVR
Mätning av frekvens i Hz	✓
Mätning av antalet motortimmar	✓
12V DC utgång	—
Växelströmsgenerators lindningar	Koppar
Motoreffekt	7 KM
Motorns cylindervolym	208 cm ³

Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • Kortslutningsskydd • Överbelastningsskydd • Överspänningsskydd • Sabotagedetektering - lockets öppning, demontering från underlaget, • Skydd mot batteriers djupurladdning • Skydd av batteriets utgång mot kortslutning och felkoppling
Motortyp	1 cylinder, 4-takt, bensin, luftkyld
Uppstart av motor	Manuellt
Bullernivå under drift	92 dB
Genomsnittlig förbränning	1.6 l/h
Bränsletankens volym	15 l
Bränsleindikator	✓
Färg	Svart
Adapterns drift kontroll	<ul style="list-style-type: none"> • EPS FLT-utgång - meddelar fel på AC strömförsörjning • APS FLT utgång - Brist eller fel på batteri • Signalering av nät strömförsörjning AC • DC utspänning signalering DC • Indikering av fel på batteri • Dynamisk batteritest • Kontroll av kontinuitet i batterikretsen • Kontroll av batteriets spänning • Kontroll över batteriladdning och -underhåll
Utvalda egenskaper	...	Medlet i sprayform med rör som underlättar applicering i trånga utrymmen	<ul style="list-style-type: none"> • Intermittens $\leq 86\%$ • START-funktion för manuell omkoppling till batteriförsörjningen
Uppfyllda standarder	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50131-6:2017, Grade 1÷3, Environmental class II • EN60839-11-2:2015+AC:2015, Grade 1÷4, Environmental class I • Täthetsklass : IP44
Platsen för batteri	12V/40Ah
Max. batterimått	300 x 170 x 170 mm
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %
Vikt	42.5 kg	0.35 kg	8 kg

Dimension	590 x 440 x 455 mm	Ø 66 x 200 mm	405 x 315 x 185 mm
Tillverkare/Varumärke	Dynamo	AG TERMOPASTY	PULSAR
Garanti	2 år	...	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00