




	ZÁSUVKA KW-10/5X80 KLIMAS	BEZKONTAKTNÍ KARTA RFID.ATLO-104*P200	BEZKONTAKTNÍ KARTA RFID.ATLO-114*P100	ZADNÍ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA USP-UDMK-T PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY	KRYT HDD Y-3035 UNITEK	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL BCS-B- TA15FSR4(2,0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC
						
	54.81 HUF 54.81 HUF	24038.46 HUF 24038.46 HUF	17980.77 HUF 17980.77 HUF	2942.31 HUF 2942.31 HUF	12656.73 HUF 12656.73 HUF	12500.00 HUF 12500.00 HUF
Materiál provedení	...	...	...	Hliník	...	...
V balení	...	<b>200 ks. Cena za balení</b>	<b>100 ks. Cena za balení</b>	...	...	...
Podporované pevné disky	...	...	...	...	1 x SATA III, 2.5 " / 3.5 "	...
Materiál	• Hmoždinka, Polypropylen • Šroub, Pozinkovaná ocel	...	...	...	...	...
Standard	...	...	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Standard	...	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz	...	...	...
Průměr vrtání	10 mm	...	...	...	...	...
Kompatibilita	...	EM4100/4102	EM4100/4102	...	...	...
Délka hmoždinky	50 mm	...	...	...	...	...
Možnost programování sériového čísla (ID)	...	—	—	...	...	...
Výstupy	...	...	...	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s	...
Možnost zápisu do interní paměti	...	—	—	...	...	...
Signalizace stavu práce	...	...	...	...	Diody LED	...
Potisk sériového čísla	...	—	—	...	...	...
Rozměr šroubu	Ø 5 x 80 mm, PZ-2	...	...	...	...	...
Použití	• Beton • Plná keramická cihla • Plná silikátová cihla	...	...	...	...	...
Vybrané vlastnosti	...	• Dosah : ~ 11 cm • Integrovaný obvod TK-4100	• Dosah : ~ 15 cm • Integrovaný obvod TK-4100	...	...	...
Rozlišení	...	...	...	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx - pouze HD-CVI : Formát obrazu 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - pouze AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H
Čidlo	...	...	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	...	...	...	...	...	2.8 mm, F1.2
Úhel záběru	...	...	...	...	...	109 °
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	...	...	...	...	40 m
Regulace výkonu IR zářivky	...	...	...	...	...	Automatická
Video výstup	...	...	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu OSD	...	...	...	...	...	✓
Hlavní vlastnosti	...	...	...	...	...	• D-WDR - Wide Dynamic Range • DNR - Digitální redukce šumu v obraze • BLC - Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • Sharpness - Zaostrování kontur obrazu • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Vyvážení bílé - ATW/Manual • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu
Napájení	...	...	...	...	12 V DC / 2 A (adaptér je součástí balení)	12 V DC / 290 mA
Spotřeba energie	...	...	...	...	...	≤ 3.4 W
Kryt	...	...	...	...	Desktop, Plastová	Compact, Kovová
Barva	...	...	...	...	...	Bílá
"Index of Protection"	...	...	...	...	...	IP67

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Provozní teplota	...	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost	...	0.006 kg	0.006 kg	0.16 kg	0.2 kg	0.241 kg
Rozměry	...	86 x 54 x 1 mm	85 x 54 x 2 mm	96 x 80 x 72 mm	183 x 117 x 35 mm	Ø 66 x 154 mm
Výrobce / Značka	KLIMAS	ATLO	ATLO	...	UNITEK	BCS BASIC
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00