

	ROUTER ARCHER-C6U 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	TV- ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE AX- MAGNUM
		
	48.75 EUR 48.75 EUR	15.91 EUR 15.91 EUR
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz	...
Monteringsstandard	...	VESA max. 600 x 400
TV-storlek i tum	...	32 " ... 65 "
Lastkapacitet	...	30 kg
Avstånd från monteringsyta	...	58 mm
Antenntyp	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Rundstrålande antenn - Integrerad, • 1 x Intern antenn 	...
Färg	...	Svart
Vertikal lutning	...	-15 ° ... 5 °
Horisontell rotation	...	—
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Rotation i skärmens plan	...	—
Överföringshastighet	300 Mbps + 867 Mbps	...
LAN-portar	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...
LED-indikeringar	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, USB	...
Mottagarens känslighet	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 6M : -94 dBm • 11g 54M : -77 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS0 : -98 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -92 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm 	...
DDNS	✓	...

DHCP-server	✓	...
Firmware uppdatering	✓	...
Skydd	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Skydd mot DoS-attacker, SPI nätverk brandvägg, domänfiltrering, IP -och MAC- filtrering, IP -och MAC binding	...
Förvaltnings gränssnitt	Webbläsare, TP-LINK Tether	...
Sändarens effekt	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Strömförsörjning	12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)	...

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - flerantenn-överföringsfunktion som gör det möjligt att öka bandbredd och tillförlitlighet för anslutningen till nätverkets kund • Beamforming (TxBF) - teknik som möjliggör att skapa en stråle av radiovågor för att förbättra kvaliteten på anslutningen med kunder som befinner sig längre bort från signalkällan • Airtime Fairness - teknik som förbättrar nätverksprestanda när det förekommer flera kunder med olika dataöverföringshastigheter • Firewall • Filtrering av tillgång till Internet • Statisk/dynamisk router • Inbyggd 4-porters switch • Access Point • WPS-funktionen gör det möjligt att enkelt upprätta en kodad uppkoppling • QoS • Tillgång kontroll • Fjärrövervakning • DMZ • UPnP • Port vidarebefordran • föräldrarkontroll • Nätverk för gäster - ett separat, säkert nätverk för gäster • DHCP kundlista • VPN-nätverk: Open VPN, PPTP VPN • gömning av SSID • Överensstämmelse med IPv6 • Smidig överföring i HD • kvalitet - funktionerna IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN bidrar till optimal överföring av IPTV • Den inbyggda USB 2.0-anslutningen stödjer funktion för uppdelning av disk, mediaserver, FTP-server och utskriftserver 	Ingår : Plugg Ø 8 x 50 mm
Drifttemperatur	0 °C ... 40 °C	...

Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 90 % (ingen kondensation)	...
Vikt	0.33 kg	1.27 kg
Dimension	215 x 125 x 30 mm	640 x 420 x 50 mm
Tillverkare/Varumärke	TP-LINK	...
Garanti	3 år	2 år