

	POLNILEC MW-SC8E MW POWER	KAMERA IP ANPR ITC237-PW1B-IRZ - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	PODALJŠEK Z OZEMLJITVIJO PS-3X1.0-3M/W 3 m
			
	38.04 EUR 38.04 EUR	762.41 EUR 762.41 EUR	7.10 EUR 7.10 EUR
Dolžina kabla	3 m
Standard	...	TCP/IP	...
Prerez voda	3 x 1 mm ²
Pretvornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Nazivna napetost	230 V AC / 50 Hz
Velikost matrice	...	2.1 Mpx	...
Celotni maksimalni tok	10 A
Tip akumulatorja	12 V, 24 V : kislinsko-svinčev, Zatesnjeni svinčev kislinski, AGM
Maksimalna skupna obremenitev	2300 W
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p	...
Število vtičnic v omrežju	1 x CEE 7/5
Varovalka	—
Izklopno stikalo	—
Zmogljivost akumulatorja	• 12 V : 1.2 Ah ... 240 Ah, • 24 V : 1.2 Ah ... 120 Ah
Objektiv	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Vidni kot	...	101 ° ... 36 °	...
Zaseg IR osvetljave	...	3 ... 8 m	...
Optimalna oddaljenost za izvajanje monitoringa ANPR	...	3 ... 8 m	...
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 50 dB (AGC izklopljeno)	...
Kompresija	...	H.264 / MJPEG	...
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s - 1080p	...
Tok polnjenja akumulatorja	• 12 V : 1 A / 4 A / 8 A, • 24 V : 1 A / 4 A
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Napetost polnjenja akumulatorja	• 14.4 V / 14.7 V DC • 28.8 V / 29.4 V DC
Mrežni protokoli	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP	...
Indikator LED	—

Osvetljevalnik LCD	✓
WEB Server	...	Vgrajen, Skladnost s NVR	...
Maks. število uporabnikov on-line	...	20	...
ONVIF	...	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 64GB (možen lokalni zapis)	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	2 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio 	...
Vmesnik RS-485	...	—	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	—	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroprocesorski system krmiljenja • V celoti avtomatiziran, 10-stopenjski proces polnjenja • Vzdrževanje akumulatorja v stanju napoljenosti • Zaznava in regeneracija izčrpanega akumulatorja • Protikratkostična zaščita, Prenapetost • Zaščita pred prenapolnjenjem • Toplotna zaščita • Zaščita pred povezavo z obratno polarnostjo • Izolirane krokodilske sponke • Naprava lahko deluje tako znotraj kot zunaj stavb • Enostavnost obešenja
Razred izolacije	Razred II
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. hitrost pomikajočega se vozila : 40 km/h • Analiza slike : Prepoznavanje registrskih tablic, Odprtje vhodnih vrat, Beli seznam - vgrajena, Odkrivanje zanke • Objektiv motozoom - Upravljanje iz spletnega brskalnika • ICR - Mehanični IR filter • Način dan/noč (color/b&w/auto) 	...
Napajanje	220 ... 240 V AC / 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA 	...

Poraba moči	max. 140 W	≤ 12 W	...
Ohišje	...	Compact, Kovinska / Plastična	...
Barva	...	Bel	Bel
Razred tesnosti	IP65	IP67	...
Vandaloodporna	...	IK10	...
Delovna temperatura	-5 °C ... 40 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Teža	0.65 kg	1.18 kg	0.26 kg
Dimenzije	218 x 90 x 50 mm	297 x 95 x 95 mm	...
Podpirani jeziki	...	angleški	...
Proizvajalec / Znamka	MW POWER	DAHUA	...
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta