






	<a href="#">KOMUTATORIUS USB US-221A ATEN</a>	<a href="#">LED APŠVIETIMO VALDIKLIU NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS LED-CONTROL/RF2.4 GHz. MONO. CCT. RGB. RGBW MIBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">IŠMANUSIS LED APŠVIETIMO VALDIKLIS SLW-02 Wi-Fi. 12 ... 24 V DC ZAMEL</a>	<a href="#">IP REGISTRATORIUS NVR504-32B 32 KANALAI UNIVIEW</a>	<a href="#">RELINIS MODULIS AWZ-512</a>
					
	411.03 SEK 497.35 SEK	151.02 SEK 182.73 SEK	506.89 SEK 613.34 SEK	9032.25 SEK 10929.02 SEK	77.18 SEK 93.39 SEK
Relinių išvesčių skaičius	...	...	...	...	2
Standartas	...	...	...	TCP/IP	...
Palaikymas	...	...	SUPLA	...	...
Palaikomos rezoliucijos	...	...	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Panaudojimas	...	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu : LED juostos (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - vienspalvės juostos LED (MONO) 12-24V	...	...
Kanalų skaičius	...	4	...	...	...
Srovės suvartojimas	...	...	...	...	30 mA @ 12 V DC
Jungtys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x lizdas USB 2.0 B - Prijungimas prie kompiuterio</li> <li>• 1 x lizdas USB 2.0 A - Prijungimas prie įrenginio</li> </ul>	...	...	...	...
Radio ryšio nuotolis (atviroje teritorijoje)	...	30 m	...	...	...
Video išvestys	...	...	...	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA Yra funkcijos SPOT konfigūravimo galimybė vienoje iš išvesčių	...
Nominali įtampa	...	...	12 ... 24 V DC	...	...
Maksimali suminė apkrova	...	...	140 W	...	...
Laido ilgis	180 cm	...	...	...	...
USB standartas	2.0	...	...	...	...
Maksimali kontaktų apkrova	...	...	...	...	1 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Išvestis	...	...	...	...	2 x NO/NC
Audio aptarnavimas	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanalai - Garsas iš kamerų</li> <li>• Dvikrypčio audio srauto palaikymas</li> <li>• Garso detekcija</li> </ul>	...
Suminė maksimali srovė	...	...	6 A ( 2 A / Kanalas )	...	...
Audio įvestys	...	...	...	1 vnt. CINC	...
Audio išvestys	...	...	...	1 vnt. CINC	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Pralaidumas (bitrate)	...	...	...	max. 320 Mbps	...
Aptarnaujami standieji diskai	...	...	...	4 x 8 TB SATA	...
Maksimali išvesčių apkrova	...	...	LED 12 V : 5 m - 70 W LED 24 V : 10 m - 140 W	...	...
Įrašinėjimo režimai	...	...	...	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas	...
Išvesčių skaičius	...	...	1	...	...
Archyvavimas išorinėse laikmenose	...	...	...	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)	...
Išvesčių skaičius	...	...	3	...	...
Jungtis tipas	...	...	sriegiami gnybtai	...	...
Įrašų paieška ir atkūrimas	...	...	...	Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas Pažangi paieška (sekundės tikslumu) Įrašų atkūrimas iš maks. 16 kamerų vienu metu	...
Tinklo sąsaja	...	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Belaidė komunikacija	...	2.4 GHz	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Tinklo funkcijos	...	...	...	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris max. 128 on-line naudotojų	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED indikacija</li> <li>• Parama platformoms: Windows, Linux, Mac, Sun</li> <li>• Apsauga nuo perkrovos</li> <li>• Komplekte - USB A / USB B kabelis - 1.8 m</li> </ul>	Papildomi valdymo mygtukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietinis valdymas fiziniu mygtuku,</li> <li>• tvarkaraštis,</li> <li>• laiko programuotojas,</li> <li>• nuotolinė prieiga,</li> <li>• balso kontrolė</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED indikacija</li> <li>• 2 x Lydusis saugiklis (5/20mm), vėlinimo - 1.5 A</li> </ul>
Korpusas	...	Plastikas	Plastikas	...	...
Sandarumo klasė	...	...	IP20	...	...
Spalva	...	Balta	Žalias	...	...
Tinklo protokolai	...	...	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IEEE 802.1x, IPv6	...
ONVIF	...	...	...	✓	...
Numatytas adresas IP	...	...	...	DHCP arba 192.168.1.30	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	...	...	admin / 123456	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemokama programa <a href="#">SUPLA</a> Android įrangai</li> <li>• Nemokama programa <a href="#">SUPLA</a> iOS įrangai</li> </ul>	Portas: 80 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Nemokama programa <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Prieigos portas per www	...	...	...	80, 554	...
Prieigos portas per programą į PC	...	...	...	Portas: 80 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa <a href="#">EZStation</a>	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pagalbinis srautas	...
USB	...	...	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Nuoseklieji prievadai	...	...	...	RS-485	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	...	...	16 / 4	...
PTZ valdymas	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTZ Uniview kameros</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P ir kitais</li> </ul>	...
Judesio detekcija	...	...	...	✓	...
Pažangi vaizdo analizė	...	...	...	✓	...

Pasirinktos funkcijos	...	...	...	<p>Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo kameroms šias funkcijas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, įėjimas į pažymėtą plotą, pažymėto ploto apleidimas, atmetas/trūkstantis objektas, scenos pakeitimas, žmonių skaičiavimas, susirinkusios minios dydžio įvertinimas, objektų sekimas</li> <li>• Dūmų ir temperatūros detekcija, gaisro aptikimas</li> <li>• Judesio aptikimas su žmogaus silueto / transporto priemonės atpažinimu</li> <li>• Sumanus žmogaus silueto atpažinimas ir asmens judesių stebėjimas</li> <li>• SMD PLUS - klasifikuojamo objekto paieška: žmogaus, motorinės transporto priemonės, nemotorinės transporto priemonės</li> <li>• Koridoriaus režimas - naudingas koridorių stebėjimui, įvažiavimo vartams ir siauroms patalpoms</li> <li>• VIDEO signalo dingimo aliarmas</li> <li>• ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas</li> </ul>	...
Aptarnavimas pele	...	...	...	✓	...
IR pultas rinkinyje	...	...	...	—	...
Switch PoE	...	...	...	—	...
Maitinimas	...	2 x 1,5V baterija, AAA/LR03 tipo (nepriedamas)	...	12 V DC / 5 A (komplekte - maitinuvas)	10 ... 16 V AC/DC
Galios suvartojimas	...	...	...	≤ 20 W (be HDD)	...
Darbo temperatūra	...	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Svoris	0.05 kg	0.05 kg (be baterijos)	0.030 kg	3.16 kg	0.04 kg
Matmenys	72 x 66 x 25 mm	120 x 53 x 21 mm	47 x 47 x 20 mm	440 x 352 x 48 mm	80 x 43 x 20 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	...	...	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, slovakių, italių	...
Gamintojas / Markė	ATEN	MiBOXER / Mi-Light	ZAMEL	UNIVIEW	PULSAR
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai	2 metai