



	TYHJÄ PANEELI TELINEEN KAAPPIIN Z19-3U*P2	IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA SD8A840-HNF-PA - 8.3 Mpx, 4K UHD, 5.6 ... 223 mm DAHUA
		
	14.55 AUD 18.04 AUD	7226.15 AUD 8960.43 AUD
Standardi	...	TCP/IP
Muuttuja	...	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Matriisin koko	...	8.3 Mpx
Pakkauksessa	2 kpl Paketin hinta	...
Leveys	19 "	...
Korkeus	3 U	...
Materiaali	Teräs - pulverimaalattu	...
Resoluutio	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skannaus järjestelmä	...	Progressiivinen
Linssi	...	5.6 ... 223 mm
Näkökulma	...	63.9 ° ... 2.0 ° (valmistajan tiedot)
Optinen zoomaus	...	x 40
Digitaalinen zoomaus	...	x 16
Infrapunavalaistuksen kantama	...	500 m
Signaali / kohina suhde (S/N)	...	≥ 55 dB (AGC pois)
Video lähtö	...	1 Vpp / 75 Ω
Esiasetettu kiertonopeus	...	• 240 °/s (vaakasuora) • 120 °/s (pystysuora)
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	...	• 0.1 °/s ... 240 °/s (vaakasuora) • 0.1 °/s ... 100 °/s (pystysuora)
Kääntöpiiri tasossa	...	360 ° jatkuva
Kääntöpiiri pystytasossa	...	-30 ° ... 90 °
Interfejsi RS-485	...	✓
Protokollit	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automaattitunnistus
Pikavalintojen määrä	...	300
Skannaus vaaka-asennossa	...	✓
Säädettävät liikereitit	...	8
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitti nopeus	...	• 512 ... 16384 kbps - H.264 • 512 ... 10240 - H.265
Hälytys tulot/ lähdöt	...	7 / 2
Audio	...	• 1 Tulo Audio • 1 Audio lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
Päävirran kuvannopeus	...	1 ... 25 fps - 8 Mpx



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Verkkoliitäntä	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyskäytännöt	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
WEB Server	...	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	20
ONVIF	...	✓
Matkapuhelin tuki	...	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS
Oletus IP osoite	...	192.168.1.108
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / -
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit	...	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	37777
ONVIF portti	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Muistikortin aukko	...	Micro SD muistikortit jopa 512GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • Päivä/Yö-tila (väri/b&w/automaatti) • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • WB - White Balance - Valkotasapaino (ATW/AWB/manuaalinen/sisä-/ulko-) • Liikeentunnistus • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet - 24 • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Linssipyyhintä kauko-ohjattavissa TCP/IP:n kautta. • IVS analyysi : Älykäs esineen jäljitys, viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, hylätty/puuttuvat kohde, paikan muuttaminen, Kasvon tunnistin, metatietojen tuki, ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu, Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen perustaen (ansalanka, tunkeutuminen)
Virta	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (virransovitin mukana)
Virrankulutus	...	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W • 48 W (LED IR)
Kuori	...	Speed Dome Metalli
Väri	Musta	Valkoinen
Vandaaliton	...	—
Tiiviysluokka	...	IP67

Työ lämpötila	...	-40 °C ... 70 °C
Paino	0.55 kg	10 kg (ilman telinettä)
Koot	...	Ø 262 x 416 mm (ilman telinettä)
Tuetut kielet	...	Englanti
Valmistaja / Merkki	...	DAHUA
Takuu	2 vuotta	5 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00