

	<a href="#">NAPÁJECÍ LIŠTA ACAR-S8/FA/RACK</a>	<a href="#">PŘÍSTUPOVÝ BOD +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REYEE</a>	<a href="#">KOAXIÁLNÍ KABEL TRISET-B2CA/500 A++</a>
			
	334.91 SEK 334.91 SEK	1697.65 SEK 1697.65 SEK	9.46 SEK 9.46 SEK
Jmenovité napětí	230 V AC / 50 Hz	...	...
Jmenovitý proudové zatížení	10 A (celkem)	...	...
V úseku	...	...	<b>500 m . Cena za 1m v případě koupě celé role</b>
Jmenovité napětí protipřepětového systému	250 V / 50 Hz	...	...
Koncentrický kabel	...	...	TRISSET
Rozsah frekvence	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,	...
Úroveň ochrany přepětové ochrany	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...
Počet zásuvek	8 zásuvek s ochranným kontaktem 10A/250V	...	...
Vnitřní vodič	...	...	Ø 1.05 mm Cu Drát
Automatická pojistka se zpožděním	✓	...	...
Dielektrický	...	...	Ø 4.6 mm (fyzicky pěnové)
Jmenovitý vybíjecí proud	2 kA (L/N) - 8/20 µs	...	...
Maximální vybíjecí proud	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...	...
Typ antény	...	4x4 MU-MIMO - zabudované 4 ks. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Svodový proud	< 0.5 mA	...	...
Doba odezvy	< 25 ns	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Vypínač	dvousměrný, podsvícený	...	...
Stínění	...	...	Trojité • Folie - Al/PET/SY • Folie - Al/PET  Třída stínění A++
Délka kabelu	2.9 m	...	...
Opletení kabelu	...	...	82 % - Cu + Sn drát

Přenosové rychlosti	...	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz	...
Vnější opláštění	...	...	Ø 6.9 mm PVC LSZH
Barva povlaku	...	...	Bílá
Minimální poloměr ohýbání	...	...	35 mm
Impedance	...	...	75 Ω
Porty LAN	...	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Kapacita	...	...	52 pF/m
Odpor vnitřního vodiče pro stejnoseměrný proud	...	...	20 Ω/km
Rozhraní WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Port USB	...	—	...
Účinnost stínění	...	...	> 105 dB @30 ... 1000 MHz > 95 dB @1 ... 2 GHz > 85 dB @2 ... 3 GHz
Koeficient zkrácení vln	...	...	85 %
LED indikátory	...	Power / System / Mesh, Indikátor signálu	...
DDNS	...	—	...
Server DHCP	...	✓	...
Update firmware	...	✓	...
Ochrany	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA/WPA2</li> <li>• Černý seznam</li> <li>• rodičovská kontrola</li> <li>• krytí SSID</li> <li>• Firewall</li> </ul>	...
Provozní režimy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeater</li> <li>• Router</li> <li>• Access Point</li> <li>• WISP</li> </ul>	...
Rozhraní správy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurace s pomocí aplikace Ruijie Rejee</li> <li>• Vzdálená správa</li> <li>• WWW prohlížeč</li> </ul>	...
Podpora mobilních telefonů	...	Android: Aplikace zdarma <a href="#">Ruijie Rejee</a> iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">Ruijie Rejee</a>	...
Přednastavená adresa IP	...	192.168.110.1	...
Výkon vysílače	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...

Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podpora Wi-Fi 6 - standard nabízející vyšší rychlosti, lepší výkon v rušném prostředí</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologie umožňující formovat svazek rádiových vln pro vylepšení kvality spojení s klientskými zařízeními, která se nacházejí dále od zdroje signálu</li> <li>• MU-MIMO - funkce víceantenního přenosu umožňující zvýšení propustnosti a spolehlivosti spojení s klientem sítě</li> <li>• Rovnoměrné zatížení pásma</li> <li>• WLAN : max. 6 x BSSID</li> <li>• IPv4/IPv6 - Statický routing</li> <li>• PPPoE</li> <li>• IPTV</li> <li>• Podpora WMM (mechanismu QoS standardu 802.11e)</li> <li>• Podpora VPN : PPTP VPN Server / Client</li> <li>• Sít pro hosty - oddělená a bezpečná sít pro hosty</li> <li>• Podpora technologie Reye Mesh</li> <li>• Systémové logy</li> <li>• Tlačítko RESET</li> <li>• Tlačítko MESH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nízké tlumení</li> <li>• skvělé uzpůsobení</li> <li>• vysoká účinnost stínění</li> <li>• Kabel splňuje normu EN50117 a odpovídá standardu třídy A++ v celém přenosovém pásmu</li> <li>• Třída reakce na oheň odpovídá CPR - B2ca-s1a, d1, a1</li> </ul>
Kryt	RACK 19", 1U, Ze samozhášecí umělé hmoty	Plast	...
Napájení PoE	...	—	...
Napájení	...	12 V DC / 2.5 A (součástí balení)	...
Spotřeba energie	...	max. 30 W	...
Provozní teplota	...	-10 °C ... 45 °C	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	5 % ... 95 % (bez kondenzace)	...
Hmotnost	0.61 kg	0.66 kg	54 kg/km
Rozměry	445 x 54 x 55 mm	119 x 119 x 200 mm	...
Výrobce / Značka	...	RUIJIE / REYEE	...
Záruka	2 roky	3 roky	2 roky