



	AHD MOBILNÍ REKORDÉR ATE-D04SDEF-T2 4 KANÁLY AUTONE	SOLÁRNÍ KAMERA IP, EXTERNÍ DS-2XS2T47G0- LDH/4G/C18S40(4MM) ColorVu 4G/LTE - 4 Mpx 4 mm Hikvision
		
	433.77 EUR 433.77 EUR	2042.31 EUR 2042.31 EUR
Standard	AHD	TCP/IP
Čidlo	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	...	4 Mpx
Video výstupy	4 ks. Zástrčka M12, 4-pin, Kód A	...
Video výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. HDMI • 1 ks. VGA • 1 ks. Video, CVBS : Zásuvka M12, 6-pin - CINCH, na kabelu	...
Rozlišení	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	4 mm F1.0
Úhel záběru	...	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (údaje výrobce) • 94 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	—
Dosah bílého světla LED osvětlení	...	max. 30 m
Rozlišení nahrávaných video souborů	1920 x 1080 @ 25 políček/s , 1280 x 720 @ 25 políček/s , 720 x 576 @ 25 políček/s	...
Max. kapacita paměťové karty	2 x 256 GB	...
Podporované pevné disky	—	...
GPS	✓	...
Wi-Fi	✓	...
3G/4G	✓	...
Zásuvka SIM	mini SIM	...
RS-485	✓	...
Vstupy/výstupy alarmů	8 / 1	...
Možnosti regulace	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera : 0 ° ... 360 ° (vertikála) ; -60 ° ... 0 ° (horizontála) • Fotovoltaický panel : 0 ° ... 358 ° (vertikála) ; -40 ... 40 (horizontála)

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon, • Vestavěný reproduktor - Poplachová siréna, • Přenos audia po síti, • Podpora dvousměrného audia, • Redukce šumu, • Poplachová signalizace
Metoda komprese obrazu	H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	12.5 políček/s @ 4 Mpx
Síťové protokoly	...	TCP/IP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, HTTPS, IEEE 802.1x, ONVIF
Síťové rozhraní	...	RJ-45 - 10/100 Mb/s
ONVIF	...	✓
WEB Server	...	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	...	6
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / -
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 8000 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.64
Porty přístupu přes www	...	80
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/- s autorizací • Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/- s autorizací
Slot paměťové karty	...	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Napájení kamer napětím 12V DC přímo z rekordéru - Konektor M12 • Zaznamenávání poplašných a servisních událostí • Detekce pohybu • Auto záznam po spuštění • Aktualizace softwaru přes port USB • Podpora 3G / 4G <p>Záznam uražené trasy vozidla pomocí přijímače GPS</p> <p>Přístup k náhledu obrazu na živo, k nahrávkám a uražené cestě prostřednictvím dedikovaného serveru</p> <p>Bezplatný účet na serveru výrobce</p> <p>Serverová aplikace CMSV6 pro systém Windows (bezplatná licence pro až 10 zařízení)</p> <p>Možnost kopírování nahrávek ze zařízení na vlastní server přes rozhraní Wi-Fi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Denní/noční režim • Konfigurovatelné: jas, kontrast, sytost • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • WB - Vyvážení bílé • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace • Detekce pohybu • Poplachová signalizace - Audio, E-mail • Oznámení o poplachu • Zápis událostí na kartu micro SD • Vestavěné čidlo PIR : <ul style="list-style-type: none"> - Úhel detekce : 100 ° (vertikála), 80 ° (horizontála) - Dosah detekce : 15 m • Vestavěná paměť : 64 GB (50 GB k uložení), • Podpora 4G LTE/WCDMA/GSM - Podpora microSIM karet • Tlačítko RESET, • Fotovoltaický panel : 40 W - vestavěný akumulátor 23.2 Ah
Odhadovaná doba provozu na akumulátor	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5 ... 4.5 dny • 24 dny (režim Standby)
Napájení	8 V ... 36 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie Li-Ion 5.5 ... 8.4 V, • Fotovoltaický panel : 40 W, • 12 V DC - Zásuvka 5.5/2.1 (adaptér není součástí balení), Pro potřeby servisu
Spotřeba energie	...	<ul style="list-style-type: none"> max. 7.2 W ≤ 1.85 W (typově) - Podpora 4G LTE 40 mW (režim Standby)
Kryt	...	Compact, ADC
"Index of Protection"	...	IP67
Barva	...	Bílá + Černý
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C	-20 °C ... 50 °C
Hmotnost	0.56 kg	9.67 kg (celkem)
Rozměry	180 x 147 x 42 mm	760 x 615 x 391 mm (celkem)
Podporované jazyky	polština, angličtina, čínština, ruština	polština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalská, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, ukrajinština, maďarština, italština ,
Výrobce / Značka	AUTONE	Hikvision
SAP Code	...	311316656

Záruka	2 roky	3 roky
--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00