





	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-V-SXVR0801 8 KANALOV BCS View	RAZPORNİ ZATIČ KW-10/5X70 KLIMAS	NAPAJALNI ADAPTER PSC-12015	ŠČITNI OKROV VTIČA RJ-45 RJ45/WP-C*P100
				
	1609.70 SEK 1609.70 SEK	1.52 SEK 1.52 SEK	110.25 SEK 110.25 SEK	38.86 SEK 38.86 SEK
Vrsta napajalnika	Impulzni	...
Električna napetost	100 ... 240 V AC	...
Izhodna napetost	12 V DC	...
V pakiranju	100 kosov Podana cena je za pakiranje
Maksimalna zmogljivost	1.5 A	...
Namembnost	Ščitnik modularnega vtiča RJ-45
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Premer vrtanja	...	10 mm
Moč napajalnika	18 W	...
Material	...	• Razporni zatič, Polipropilen • Vijak, Pocinkano jeklo	...	Guma
Dolžina razpornega zatiča	...	50 mm
Število izhodov	1 kosov	...
Tip konektorjev napajanja	2.1/5.5 mm Ravni vtič	...
Tip ohišja	Plastika	...
Dimenzije vijaka	...	Ø 5 x 70 mm, PZ-2
Razred tesnosti	IP67	...
Izhodi video	8 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Izhodi video	1 kosov HDMI 1 kosov VGA
Uporaba	...	• Beton • Polna kermična opeka • Polna silikatna opeka
Izbrane značilnosti	• Protikratkostična zaščita • Protipreobremenitvena zaščita • Naprava je dimenzijsko zelo majhna	...
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	...
Vhodi audio	1 kosov CINCH, Coaxial audio - Avdio s kamer
Izhodi audio	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ločljivost shranjenih slik	• HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 - Kanal 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacija hitrosti zapisa	6 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s 4M-N @ 1 ... 15 sl./s 3 Mpx @ 1 ... 15 sl./s 1080p @ 1 ... 15 sl./s 1080N @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s D1 @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Načini dela	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Načini snemanja	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski	1 x 6 TB SATA
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov po času ali iz seznama datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev, upočasnjevanje predvajanja. Predvajanje slike iz maks. 8 kamer istočasno
Mrežni vmesnik	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Pretočnost (bitrate)	32 ... 6144 kbps
Mrežne funkcije	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov registratorja
Mrežni protokoli	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BCS Manager • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS Manager
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / -
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	554 RTSP, 8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/
Alarmni vhodi / izhodi	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	Krmiljenje skladno s coax HD-TVI
Detekcija gibanja	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
USB	2 kosov USB 2.0
Podpora miške	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—
Napajanje	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Barva	Bel	Črn
Teža	0.51 kg	...	0.16 kg	...
Dimenzije	210 x 200 x 48 mm	...	58 x 58 x 28 mm	...
Podpirani jeziki	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka	BCS View	KLIMAS	PULSAR	...
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00