



	IP KAMERA IPC2124LE-ADF28KM-G - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	NYITOTT (NO) JELFOGÓ MODUL PK1-12-ZD DELTA
		
	130.74 GBP 166.04 GBP	5.66 GBP 7.19 GBP
Szabvány	TCP/IP	...
Jelfogó kimenetek száma	...	1
Átalakító	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Mátrix méret	4 Mpx	...
Áram felvétel	...	35 mA 12 V DC
Érintkezők terhelhetősége	...	10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Kimenet	...	NO
Felbontás	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektív	2.8 mm	...
Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • beszerelés DIN, TS-35 sínen, • LED jelzés, • Védelmek : Túlfeszültség, Fordított polaritású csatlakoztatás
Látószög	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (gyártó adatai) • 97 ° (tesztjeink) 	...
Infravörös megvilágító hatótávja	50 m	...
Működési hőmérséklet	...	-10 °C ... 40 °C
Jel-zaj viszony (S/N)	> 52 dB	...
RS-485 interfész	—	...
Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)	...
Képtömörítési eljárás	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon • Audio jelátvitel hálózaton keresztül • Hangérzékelés 	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	25 fps @ 4 Mpx	...
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	Beépített	...
Max. on-line felhasználók száma	32	...
ONVIF	✓	...
Mobil telefon hozzáférés	Hozzáférés felhőn keresztül (P2P) • Android: Ingyenes alkalmazás EZView • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EZView	...
Alapértelmezett IP cím	DHCP vagy 192.168.1.13	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / 123456	...
www hozzáférési portok	80, 554	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás EZStation	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	80	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Fő adatfolyam rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Segéd adatfolyam	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás • NAS - Network Attached Storage támogatás • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mirror - Kép tükörképe • Magán övezetek - max. 4 • Mozgásérzékelés ember/jármű sziluett felismeréssel • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Intelligens videoelemzés : behatolás, vonal átlépés (emberi sziluett) 	...

Táplálás	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA	10 ... 16 V DC
Energiafogyasztás	≤ 6.5 W	...
Borítás	Compact, Fém + Műanyag	...
Szín	Fehér	...
Védelmi osztály	IP67	...
Vandalbiztos	—	...
Működési hőmérséklet	-30 °C ... 60 °C	...
Súly	0.43 kg	0.03 kg
Méret	190 73 x 71 mm	73 x 12 x 41 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, cseh, spanyol, francia, német, portugál, szlovák, magyar, olasz	...
Gyártó / Márka	UNIVIEW	DELTA
Garancia	3 év	3 év