








	FÜGGŐ RACK SZEKRENY R19-2U/350/W	MODULÁRIS CSENGŐ LE-004107 LEGRAND	ÁRAMELŐZTŐ EGYSÉG PR-1.5M-4G-SWB/4 CSATLAKOZÓALD 1.3 m	ÁRAMELŐZTŐ EGYSÉG LE-049494.6 CSATLAKOZÓALD 3 m LEGRAND	HANGSZÓRÓ KÁBEL.HI. EJZX0.75	IP HIBRID HŐKÉPES KAMERA DS-2TD2617B-6/PA 6.2 mm - 720p, 8 mm - 4 Mpx Hikvision	USB 3.0 HUR.HUR. USB3.0-17-55 cm
							
	32260.00 HUF 40970.20 HUF	9826.67 HUF 12479.87 HUF	1839.05 HUF 2335.59 HUF	8956.19 HUF 11374.36 HUF	169.52 HUF 215.29 HUF	2100557.14 HUF 2667707.57 HUF	3918.10 HUF 4975.99 HUF
Berendezés típusa	...	Csengő
Belső szélesség	19 *
Belső magasság	350 mm
Névleges feszültség	...	230 V AC, 50 / 60 Hz	220 ... 240 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Belső mélység	2 U
Képpont távolság	17 µm	...
Szakaszon	100 m . A megadott ár 1m egységre vonatkozik teljes tekercs vásárlása esetén
Áram felvétel	...	23 mA
Teljes maximális áram	10 A	16 A
Külső szélesség	580 mm
Maximális együttes terhelés	2500 W	3680 W
Külső magasság	500 mm
Hőérzékenység (NETD)	≤ 40 mK @ F1.1	...
Csatlakozók	• 1 x csatlakozóalj - USB 3.0 Micro B • 7 x csatlakozóalj - USB 3.0 A • 1 x Táplázó - 1.35 / 3.50 mm
Működési állapot jelzése	...	—
Külső mélység	130 mm
Vezeték hossza	55 cm
Csatlakozók típusa	...	csavaros sorkapocs
Hálózati csatlakozók száma	4 földelt 10A/250V dugalj CEE 7/5	6 földelt 16A/250V csatlakozóalj CEE 7/5
Lemez vastagsága	1.0 mm
Spektrális tartomány	8 µm ... 14 µm	...
Belső vezetőér	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Drót
USB szabvány	3.0
Biztosíték	...	—	—	—
Szellőzőnyílások	✓
Külső szigetelés	PVC
Kapcsoló	...	✓	—	—
Burkolat színe	Színtelen
Kábel keresztmetszet	3 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²
Kábel hossz	1.3 m	3 m
Anyag	Acél - porfestett
Szélesség 17.5 mm modulokban	...	1
Kiválasztott jellemzők	• Kitérhető kábelvezetők : 5 db. - 50 x 80 mm, 6 db. - 40 x 80 mm • Falra szerelhető • A készlet 2 kulcsot tartalmaz	A leírást tartalmazó címke elhelyezésére kijelölt hely	• Tartós kivitelezés • Töltőként is használható számos eszközhöz, külső táplálás 3.50 / 1.35 mm aljzaton keresztül csatlakoztatása után • LED jelzés • A szetthez tartozó kábel: USB 3.0 A csatlakozó / USB 3.0 Micro B csatlakozó • Minden csatlakozóaljzat külön kapcsolóval ellátott
Hőmérséklet mérés	• Pont alapú • Vonali alapú • Terület alapú	...
Hőmérséklet mérés tartomány	30 °C ... 45 °C	...
Hőmérséklet mérés pontossága	± 0.5 °C	...
Átalakító	VOx hűtés nélküli mikrobolométer 1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS	...
Mátrix méret	160 x 120 px 4 Mpx	...
Scan rendszer	Progresszív	...
Objektív	6.2 mm 8 mm	...
Látószög	25 ° 39.4 °	...
Optikai zoom	—	...
Érzékenység	0.0089 Lux (szín) @ F1.6 0.0018 Lux @ F1.6	...
Infravörös megvilágító hatótávja	40 m	...
Felbontás	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 480 352 x 288 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Szabvány	TCP/IP	...
Video kimenet	✓	...
RS-485 interfész	✓	...
Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)	...
Képtömörítési eljárás	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	2 / 2	...
Audio	• Külső mikrofon bemenet • Audio kimenet • Hangérzékelés	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	25 fps @ 4 Mpx	...
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	...
WEB Server	Beépített	...
Max. on-line felhasználók száma	20	...
ONVIF	16.12	...
Mobil telefon hozzáférés	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás IVMS-4500 vagy Hik-Connect • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás IVMS-4500 vagy Hik-Connect	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.64	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...
www hozzáférési portok	80	...
PC applikáción keresztül hozzáférési portok	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - IVMS-4200 applikáció	...
Mobil applikáción keresztül hozzáférési portok	8000	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	• Fő adatfolyam VIDEO KAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ HÖKÉPES KAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Segéd adatfolyam VIDEO KAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ HÖKÉPES KAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/	...
Kiválasztott funkciók	• Lehetőség van arra, hogy a képet egy termikus kameráról egy klasszikus képre alkalmazzuk • Hőmérséklet mérés • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • PIP - Kép a képen • Fény- és hang riasztó • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Mirror - Kép tükörképe • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Hangérzékelés • DDE (Digital Detail Enhancement) - a funkció automatikusan optimalizálja a hőkép kontrasztot a magas dinamikájú események során - a vizsgált objektum hőeloszlásának kisebb különbségeit emeli ki • AI érzékelés : Hőmérséklet méréshez dedikált megoldás. A kamera képes érzékelni a megemelkedett hőmérsékletet	...
Táplálás	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA	...
Energiafogyasztás	...	4 VA	≤ 7.5 W @ 12 V DC ≤ 8 W @ PoE (802.3af)	...
Borítás	...	Műanyag, beszerelés DIN, TS-35 sínen	Műanyag	Műanyag	Compact - Fém	...
Szín	Fehér (RAL 9003)	...	Fekete	Fehér / Szürke	Fehér	...
Védelmi osztály	IP66	...
Működési hőmérséklet	10 °C ... 35 °C	...
Súly	8 kg	0.061 kg	0.28 kg	0.61 kg	1.76 kg	0.050 kg
Méret	580 x 500 x 130 mm	66 x 83 x 18 mm	226 x 54 x 46 mm	295 x 54 x 37 mm	358 x 114 x 115 mm	165 x 36 x 25 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, magyar, olasz	...
Gyártó / Márka	...	LEGRAND	...	LEGRAND	Hikvision	...
SAP Code	305401143	...
Garancia	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	3 év	2 év

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00