

	SESTAV PRETVORNIKOV UTP / COAXIAL ZA PRENOS LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 KOSOV ATTE	PAMETNI SPROŽEVALEC AKCIJ ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	KOTNI VTIČ 3390-02/EPN 250 V 16 A Elektro-Plast	DVOJNI PAMETNI KRMILNIK OSVETLITVE LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	TESTER ZA KABLE CS-NT24-PRO
					
	1312.62 NOK 1312.62 NOK	288.97 NOK 288.97 NOK	17.83 NOK 17.83 NOK	131.57 NOK 131.57 NOK	2355.44 NOK 2355.44 NOK
Uporaba	...	upravljanje naprav, sprožanje akcij	...	vklopjanje/izklopjanje naprav	...
Nazivna napetost	...	230 V AC	250 V / 50 Hz
Število kanalov	2	...
Maksimalna tokovna obremenitev	16 A
Konektorji	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kosov RJ45 • 1 kosov kabelski terminal • 1 kosov BNC
Ozemljitev	✓
Testirani kabli	STP / UTP kat. 5, 5e, 6, 6e - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Koaksialni kabel
Električni vod	max. 3 x 1.5 mm ²
Porti LAN	1 kosov RJ45 100 Mbps
Kabelski priključki	uviti priključki
Maksimalna skupna obremenitev	...	—	...	2 x 150 W	...
Tip vtiča	CEE 7/7 (Uni-Schuko)
Celotni maksimalni tok	...	—	...	2 x 5 A	...
Število vhodov	...	4	...	2	...
Število izhodov	...	0	...	2	...
Tip konektorja	...	uviti priključki	...	uviti priključki	...
Tipični čas polnjenja akumulatorja	3 h
Čas dela na bateriji	16 h
Brezžična komunikacija	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Zaseg radijske komunikacije	< 100 m (odprt prostor)	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	<ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija wBox na Android • Brezplačna aplikacija wBox na iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS 	...
Opis konfiguracije porta LAN+PoE	<ul style="list-style-type: none"> • xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": pini 1, 2; "+/-": pini 3, 6) ali ("+"-": pini 4, 5; "+/-": pini 7, 8) • xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb ali LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W
Barva	...	Črn	Črn	Bel	...
Zaseg prenosa	< 1000 m @ Koaksialni kabel < 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE < 100 m @ xCOAX4-CAM - KAMERA IP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Signalizacijske diode	<ul style="list-style-type: none"> PoE LAN Link 10Mb
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> Protinapetostne - LAN, BNC Protikratkostičen - xCOAX4-SW
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> Plug & Play Podpora za kamere IP in mrežne naprave Polna preglednost za omrežja Funkcija Watchdog - Koaksialni kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom, harmonogram, časovnik, daljinski dostop, glasovno upravljanje, Podpora tehnologije µWiFi 	...	<ul style="list-style-type: none"> Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom , Tuya Smart : harmonogram, časovnik, Določanje scenarijev z upoštevanjem različnih dogodkov, daljinski dostop, glasovno upravljanje , 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 " Osvetljevalnik LCD - 320 x 240 px Test kablov in lokator kablov : tip kabla, preskus zaporedja in tip kabla UTP, poškodba konektorja RJ45 Test TDR - RJ45 : stanje para, dolžina, slabljenje, odbojni koeficient, impedanca, naklon - Dolžina kabla max. 180 m Test TDR 2.0 : Iskanje poškodbenih točk na vodih - Dolžina kabla max. 1200 m, Odkrivanje priklapljenega porta v switchu Test PING : pravilno delovanje porta Ethernet kamere IP, pravilnost naslova IP Skeniranje omrežja IP Identifikacija omrežnega porta in dupleksnega načina Identifikacija voda v snopu vodov Zaznavanje stanja telefonske linije Odkrivanje in lociranje mest prekinitvev ali kratkega stika v kablu Merilnik ravni video signala HD na koaksialnemvodu Samodejni izklop : 10 ... 120 minut
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> xCOAX4-SW : 10 ... 58 V DC - kabelski terminal PoE 802.3af/at / PASSIVE Izhodna napetost PoE je enaka vhodni napetosti 	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> TESTER ZA KABLE : Akumulator Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh, Napajalnik USB DC 5V/2A (v kompletu) Sonda : 2 x Baterija 1.5V, tip AA/LR6/FR6 (ni v kompletu)
Poraba moči	1.35 W (skupno)
Ohišje	Umetni material (PC)	Umetni material	...	Umetni material	...
Razred tesnosti	IP20	IP20	...	IP20	...
Delovna temperatura	-25 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 40 °C	...
Teža	0.033 kg (posamezni element)	0.027 kg	0.034 kg	0.03 kg	0.34 kg - TESTER ZA KABLE 0.11 kg - Sonda
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM 	35 x 33 x 23 mm	70 x 39 x 56 mm	43 x 39 x 22 mm	175 x 88 x 40 mm - TESTER ZA KABLE 220 x 47 x 32 mm - Sonda
Proizvajalec / Znamka	ATTE	BleBox	Elektro-Plast Nasielsk
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta