






	REGLETA DE ALIMENTACIÓN OR-AE-13144 (4 TOMAS + 2 USB) ORNO	CONTROLADOR DE ACCESO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p	HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm	EXTENSOR EXT-POE2 PULSAR	PANEL CIEGO PARA ARMARIO RACK Z19-3U*P2
					
	17.61 EUR 21.31 EUR	58.16 EUR 70.37 EUR	13.34 EUR 16.14 EUR	29.08 EUR 35.19 EUR	9.07 EUR 10.97 EUR
Voltaje nominal	230 V AC / 50 Hz
Estándares	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Corriente total máxima	10 A
Sistema de escaneado	...	Progresivo
Voltaje de entrada	42 ... 57 V DC	...
Incluido en el paquete	2 uds. El precio indicado es por un paquete
Carga máxima total	2300 W
Voltaje de salida	42 ... 57 V DC	...
Anchura	19 "
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x clavija - USB-A • 4 x toma - USB-A • 1 x Enchufe de alimentación - micro USB
Número de entradas	1	...
Altura	3 U
Zoom óptico	...	—
Número de salidas	2	...
Material	Acero - pintura en polvo
Número de tomas de red	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tomas con contacto protector 10A/250V, • 2 puertos USB 2.1A/5V
Estándar USB	3.0
Conector	3 x Puerto RJ-45	...
Interruptor	—
Longitud del cable	1.4 m
Indicadores LED	Link/Act	...
Convertidor	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Tamaño de la matriz	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación robusta • Se puede utilizar como cargador para múltiples dispositivos después de conectar una fuente de alimentación externa a través de la toma micro USB • Indicación LED • Protección contra cortocircuitos • Protección contra sobretensiones
Tamaño de punto	...	1.75 μm
Lentes	...	4.5 mm 2.4 mm
Ángulo de visión	...	68 ° 70 °
Resolución	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Velocidad de transmisión soportada	• Alcance : 100 m - Entrada, 100 m - 2 x Salida, • Velocidad de transmisión soportada : 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	...
Estándar	...	TCP/IP
Rango del iluminador IR	...	5 m
Alcance del iluminador de luz blanca (LED)	...	5 m
Medición de temperatura	...	✓
Potencia de salida	max. 15.4 W / puerto PoE max. 20 W (total)	...
Rango de medición de temperatura	...	35 °C ... 42 °C
Precisión de medición de la temperatura	...	± 0.3 °C
Protecciones	• Contra sobretensiones • Contra sobrecargas • Contra cortocircuitos	...
Distancia de reconocimiento facial	...	0.5 m ... 2.3 m (hasta 30 000 rostros en la base de datos)
Temperatura de funcionamiento / humedad relativa	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Distancia de medición de temperatura	...	0.5 m ... 1.3 m distancia óptima : 0.75 m
Memoria interna	...	Soporta el almacenamiento de 25 000 registros
Salida de vídeo	...	—
Interfaz RS-485	...	✓
Interfaz Wiegand	...	✓
Ranura para tarjeta de memoria	...	—
Entradas / salidas de alarma	...	0 / 2 (control del pestillo, señalización de sobrecalentamiento)
Salida de relé	...	NO, NC
Audio	...	Altavoz incorporado
Interfaz de red	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	...	Incorporado
Número máximo de usuarios on-line	...	20
ONVIF	...	—
RS-485	...	✓
Dirección IP predeterminada	...	DHCP / 192.168.1.88
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	admin / 12345
Puertos de acceso a través del navegador	...	7080
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	7080

Características principales	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD incorporada que muestra la imagen de la cámara y el resultado de la medición de temperatura - 1024 x 600 px • Modo día/noche (color/b&w/auto) • Botón RESET • Wiegand 26 • Modos de funcionamiento de la salida de relé: control de acceso o notificación de excepción
Alimentación	...	12 V DC	5 V DC / 2 A (el conjunto no incluye la fuente de alimentación)
Consumo de energía	...	≤ 12 W
Carcasa	Plástico	Compact - Metal	...	Metal	...
Color	Blanco + Gris	Plata	Negro
Grado de protección	...	IP66
Temperatura de funcionamiento	...	15 °C ... 25 °C - medición de la temperatura solo en espacios interiores (temperatura estabilizada)
Peso	0.35 kg	0.76 kg	0.050 kg	0.11 kg	0.55 kg
Dimensiones	94 x 78 x 78 mm	112 x 220 x 41 mm (con soporte)	95 x 31 x 21 mm	81 x 77 x 26 mm	...
Longitud del cable	...	64 cm	30 cm
Idiomas compatibles	...	polaco, inglés, francés, español, alemán, portugués, ruso, turco, italiano
Fabricante / Marca	ORNO	APTI	UNITEK	PULSAR	...
Garantía	2 años	3 años	2 años	2 años	2 años