

	RFID LÄHEISYYSKORTTI FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision	KAAPELI 2C-W/2C-W-1.5M- HO 1.5 m VITALCO	TYHJÄ MODUULI SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast	VIRTALÄHDELISTA AK- SP-05U (5 LÄHTÖÄ + 2 USB) AKYGA	VIDEON JAKELIJA G-16E- RACK	TEOLLINEN POE KYTKIN TSW040 8-PORTTI Teltonika
						
	1.82 EUR 2.26 EUR	7.19 EUR 8.92 EUR	1.54 EUR 1.91 EUR	14.41 EUR 17.87 EUR	72.26 EUR 89.60 EUR	44.91 EUR 55.69 EUR
Sovellutus	...	...	Santra tuotesarja	...	...	...
Maksimijännite	...	...	...	230 V AC / 50 Hz	...	...
Mukautuvuus	ISO/IEC 14443A	...	...	...	...	...
Standardi	13.56 MHz S50	...	...	...	CVBS - PAL / NTSC	...
Materiaali	...	...	Muovi (ABS)	...	...	...
Maksimi kokonaisvirta	...	...	...	10 A	...	...
Mahdollisuus sarjanumeron ohjelmointiin (ID)	—	...	...	...	...	...
Video lähtöjen lukumäärä	...	...	...	...	16 kpl BNC istukka	...
Kokonaiskantavuus	...	...	...	2500 W	...	...
Kyky kirjoittaa sisämuisti	✓	...	...	...	...	...
Videotulojen määrä	...	...	...	...	16 kpl Kaapelin päätteet	...
Reaktioaika	...	...	...	< 25 ns	...	...
Sarjanumeron ylikirjoitus	—	...	...	...	...	...
LAN portti	...	...	...	...	...	8 x RJ45 ( 8 x PoE (802.3af/at) )
Kaapeli	...	2 x CINCH Pistoke / 2 x CINCH Pistoke STEREO	...	...	...	...
Maadoitettu galvaaninen eristys	...	...	...	...	✓	...
Lähtöjen määrä	...	...	...	• 5 maadoitetut lähdöt 10A/250V, • 2 USB-portit 2A/5V	...	...
LED:in sovellutus	...	...	...	...	• punainen "POWER" - viittaa sähköjännitteeseen (DC IN) • keltainen "VIDEO LED" - viirraa videosaaliin	...
Kokoonpano	...	...	...	...	Rack 19"	...
Hidas automaattisulake	...	...	...	10 A / 250 V	...	...
Hallinta	...	...	...	...	...	—
Nimellinen jännite ylijännitesuoja	...	...	...	250 V / 50 Hz	...	...
Lähetyksen nopeus	...	...	...	...	...	10 / 100 Mbps - 8 LAN & PoE portit
Tasavirtasuodatin interferenssien eliminoimiseksi	...	...	...	RFI ≤ 10 dB	...	...
LED diodit	...	...	...	...	...	Power, Link/Act
Maksimi purkausvirta	...	...	...	4.5 kA	...	...
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	...	...	...	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	...
Maksimi energian kulutus	...	...	...	150 J	...	...
Kytkin	...	...	...	valomerkillä	...	...
SAP Code	303700155	...	...	...	...	...
Maximaalinen lähtövirta	...	...	...	...	...	30 W / PoE portti - 1 ... 8 portti
Kaapelin pituus	...	1.5 m	...	1.5 m	...	...
Maximaalinen kokonaisvirta	...	...	...	...	...	240 W
Väri	...	...	Valkoinen	Musta	Musta	...
MAC-osoitteiden taulukko	...	...	...	...	...	2k

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Pääpiirteet	Toimintapiiri : ~ 10 cm ,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullatut liitinliitännät,</li> <li>• Alumiininen liitinkotelo,</li> <li>• Johtimet on valmistettu erittäin puhtaasta hapettomasta OFC-kuparista,</li> <li>• Erinomainen suojaus,</li> <li>• Eristys 100 MΩ,</li> <li>• Korkea laatu ja työn tarkkuus takaavat signaalinsiirron ilman häiriöitä ja häviöitä</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MDI/MDI-X automaattinen tunnistuspiirre - automaattine tunnistus tiedonsiirtotila</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Iskunkestävyys</li> <li>• Teollinen laaja lämpötilamalli.</li> <li>• Mounting on DIN rail,</li> <li>• 2-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages</li> <li>• Maadoitus</li> <li>• Tiivisyysluokka : IP30</li> </ul>
Turvallisuus	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ylijännite min. 64.4 V / max. 71.2 V</li> <li>• Ylijännite max. 60 V</li> <li>• Tulojännitteen käänteinen polariteetti max. 80 V</li> </ul>
Todistukset	...	...	...	...	...	CE, UKCA, FCC
Kuori	...	...	...	Muovi (ABS)	Metalli	Alumiini
Virta	...	...	...	...	12 V DC 80 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 ... 57 V DC (virransovittinta ei anneta mukana),</li> <li>• 44 ... 57 V DC - PoE IN</li> </ul>
Virrankulutus	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2 W</li> <li>• PoE ≤ 246 W</li> </ul>
Työ lämpötila	...	...	...	5 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 75 °C
Paino	0.006 kg	0.12 kg	0.044 kg	0.318 kg	0.4 kg	0.25 kg
Koot	86 x 54 x 0.9 mm	...	75 x 75 x 35 mm	305 x 50 x 40 mm	483 x 44 x 67	113 x 41 x 75 mm
Valmistaja / Merkki	Hikvision	VITALCO	Elektro-Plast Nasielsk	AKYGA	DELTA	Teltonika
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	7 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta