




	<a href="#">OSVETLJEVALNA PLOŠČA B-RLF19-1U-B</a>	<a href="#">REGISTRATOR IP DS-7616NXI-K2/16P 16 KANALOV, 16 PoE ACUSENSE Hikvision</a>
		
	16.10 EUR 16.10 EUR	677.88 EUR 677.88 EUR
Standard	...	TCP/IP
Moč	5 W - LED	...
Omogočane ločljivosti	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Izhodi video	...	1 kosov HDMI 4K 1 kosov VGA Obstaja možnost konfiguriranja funkcij SPOT na enem izmed izhodov
Material	Jeklo, praškasti premaz	...
Barva	Črn (RAL 9005)	...
Podpora audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Kanalov - Avdio s kamer</li> <li>• Podpora dvosmernega audio</li> </ul>
Namembnost	Rack 19"	...
Vhodi audio	...	1 kosov CINCH
Izhodi audio	...	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Podpirani trdi diski	...	2 x 10 TB SATA
Načini snemanja	...	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svetlobni tok : 405 lm</li> <li>• Barva svetlobe : Hladna, 6500 K</li> <li>• CRI &gt; 80</li> <li>• Razred tesnosti : IP20</li> <li>• Dolžina kablov : - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7</li> <li>• Enostavna in hitra montaža naprave</li> </ul>	...
Mrežni protokoli	...	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	...	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov	...	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 16 kamer
Pretočnost (bitrate)	...	max. 160 Mbps

Mrežne funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pogled na živo sliko, Predvajanje posnetkov, Arhiviranje posnetkov</li> <li>• max. 128 on-line uporabnikov - aplikacija iVMS-4200</li> </ul>
ONVIF	...	✓
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Brezplačna aplikacija <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80, 8000
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	8000
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok</li> </ul>
Alarmni vhodi / izhodi	...	4 / 1
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	...	✓
Detekcija gibanja	...	✓
Inteligentna Analiza Slike	...	✓
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili)</li> <li>• Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil</li> <li>• zaznavanje obraza</li> <li>• Primerjava obraza s slikami iz baze podatkov</li> <li>• Podpora do 16 baz podatkov o obrazu, vključno s 20 000 fotografijami obrazov</li> <li>• Inteligentno iskanje osebe na podlagi slike obraza</li> <li>• NVR iz serije AcuSense</li> </ul>
USB	...	2 kosov USB 2.0
Podpora miške	...	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	...	—
Switch PoE	...	Vgrajen 16-portni switch PoE, 25.5 W / Kanal - PoE (802.3af/at) max. 200 W (skupno)
Napajanje	220 ... 240 V AC	100 V ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Teža	0.38 kg	2.59 kg
Dimenzije	484 x 45 x 32 mm	385 x 322 x 52 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, ukrajinski, madžarski, italijanski
Država izvora	...	Kitajska


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Proizvajalec / Znamka	...	Hikvision
SAP Code	...	303616123
Garancija	3 leta	3 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00