



	PUNTO DI ACCESSO 4G LTE +ROUTER RUT901 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	TELECAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	145.60 USD 177.63 USD	213.06 USD 259.93 USD
Standard	...	TCP/IP
Gamma di frequenza	2.4 GHz	...
Sensore	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Sistema di scansione	...	Progressivo
Dimensioni dello schermo	...	5 Mpx
Tipo di antenna	2 x Antenna omnidirezionale Wi-Fi - 5 dBi (connettore SMA) , 2 x Antenna omnidirezionale 4G LTE - 4 dBi (connettore SMA-RP)	...
Standard	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G	...
Velocità di trasmissione	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.236 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
Porte LAN	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Risoluzione	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo	...	2.8 mm
Angolo di visione	...	• 106 ° (dati del costruttore) • 102 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	...	30 m
Rapporto segnale/rumore (S/N)	...	> 56 dB
Slot per scheda di memoria	...	—
Potenza del trasmettitore	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Spie LED	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Indicatore di segnale	...
Ingressi / uscite di allarme	...	—
Audio	...	Microfono incorporato
Tipo di rete	4G, 3G	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
Protocolli di rete	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
Server DHCP	✓	...
WEB Server	...	Incorporato
Numero massimo di utenti online	...	20
ONVIF	...	20.06
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • D-ZOOM - Zoom digitale • Mirror - Immagine speculare
Protezioni	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA2-PSK • WPA2-EAP • WPA2-EAP/WPA3-EAP • WPA3-EAP • WPA2-PSK/WPA3-SAE • WPA3-SAE • OWE • AES-CCMP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID nascosto • filtraggio degli indirizzi MAC 	...
Accesso da cellulare	...	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.108
Interfaccia di gestione	Browser, applicazione Teltonika RMS, SMS	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio

Porte di accesso via browser	...	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC	...	37777
Porte di accesso via applicazione mobile	...	37777
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Colore	...	Bianco
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Supporto per la tecnologia VoIP, • 2 x Presa SIM • Supporto per DHCP Relay • elenco dei client DHCP • Routing statico / dinamico • Supporto per VPN • Indirizzo predefinito : 192.168.1.1 • Configurazione mediante l'applicazione Teltonika RMS • Backup della connessione WAN - grazie alla porta WAN / LAN completamente funzionante, è possibile utilizzare vari tipi di connessioni di backup, inclusi modem via cavo, fibra ottica e DSL 	...
Custodia	...	Dome - Metallo
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (alimentatore fornito in dotazione) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Alimentazione da LAN1 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA
Grado di protezione	...	IP67
Consumo di energia	≤ 7 W	≤ 4.5 W @ PoE ≤ 3.7 W @ 12 V DC
Temperatura di funzionamento	...	-40 °C ... 60 °C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 75 °C	...
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 90 % (senza condensa)	...
Peso	0.26 kg	0.33 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Lingue supportate	...	inglese, spagnolo, russo
Dimensioni	110 x 100 x 50 mm	Ø 94 x 85 mm
Costruttore / Marca	Teltonika	DAHUA
Garanzia	2 anni	3 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00